



CFA525D

### Vikavirtasuojakatkaisija 2-napainen 10kA 25A 300mA tyyppi A

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250611620754  
**Sähkönumero:** 3246448

Vikavirtasuojakatkaisijat (RCD) EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, suojausluokka IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla (asennus ilman työkaluja). Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapeliin liitääntään, kaksoisliitin haarukkamallisten virtakiskojen liitääntään alapuolella. Sininen testipainike tuotteen toiminnon testaukseen. Saranakannellinen merkintäikkuna ryhmämerkinnöille.

#### ETIM-tiedot:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Napojen lukumäärä                    | 2                                      |
| Nimellisjännite                      | 230 V                                  |
| Nimellisvirta                        | 25 A                                   |
| Mitoitettu vikavirta                 | 0.3 A                                  |
| Mitoitettu eristysjännite $U_i$      | 500 V                                  |
| Syöksyjännitekestoisuus $U_{imp}$    | 4 kV                                   |
| Asennustapa                          | DIN-kisko                              |
| Vikavirran tyyppi                    | A                                      |
| Selektiivinen suojaus                | ei                                     |
| Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu | ei                                     |
| Oikosulkukatkaisukyky ( $I_{cw}$ )   | 10 kA                                  |
| Sykäysvirrankestoisuus               | 3 kA                                   |
| Jännitetyyppi                        | AC                                     |
| Lukitsin                             | kyllä                                  |
| Taajuus                              | 50/60 Hz                               |
| Lisäyksikkömahdollisuus              | kyllä                                  |
| Kotelointiluokka (IP)                | IP20                                   |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)      | 2                                      |
| Upotussyvyys                         | 70 mm                                  |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana   | -25 °C - 70 °C                         |
| Ympäristön likaantumistaso           | 2                                      |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen     | 1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka             | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Rajähdyssuojattu                     | ei                                     |

#### Hyväksynät / merkinnät:

