



CFB625E

### Vikavirtasuojakatkaisija 4-napainen 10kA 25A 300mA tyyppi B

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250611627968

**Sähkönumero:** 3246505

Vikavirtasuojakatkaisijat (RCD) EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, suojausluokka IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla (asennus ilman työkaluja). Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapeliin liitääntään, kaksoisliitin haarukkamallisten virtakiskojen liitääntään alapuolella. Sininen testipainike tuotteen toiminnon testaukseen. Saranakannellinen merkintäikkuna ryhmämerkinnöille.

#### ETIM-tiedot:

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Napojen lukumäärä                    | 4              |
| Nimellijännite                       | 400 V          |
| Nimellisvirta                        | 25 A           |
| Mitoitettu vikavirta                 | 0.3 A          |
| Mitoitettu eristysjännite Ui         | 400 V          |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp         | 4 kV           |
| Asennustapa                          | DIN-kisko      |
| Vikavirran tyyppi                    | B              |
| Selektiivinen suojaus                | ei             |
| Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu | ei             |
| Oikosulkukatkaisukyky (Icw)          | 10 kA          |
| Sykäysvirrankestoisuus               | 5 kA           |
| Jännitetyyppi                        | AC             |
| Lukitsin                             | kyllä          |
| Taajuus                              | 50 Hz          |
| Lisäyksikkömahdollisuus              | kyllä          |
| Kotelointiluokka (IP)                | IP20           |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)      | 4              |
| Upotussyvyys                         | 70 mm          |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana   | -25 °C - 70 °C |
| Ympäristön likaantumistaso           | 2              |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen     | 1 mm² - 16 mm² |
| Liitettävä johdin, lanka             | 1 mm² - 25 mm² |
| Rajähdyssuojattu                     | ei             |

#### Hyväksynnot / merkinnät:

