



EED503

Läsnäolo-/liiketunnistin DALI2 360° uppoasennus tunnistuskeila Ø20m IP41

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612256174
Sähkönumero: 2802502

Liike- ja läsnäolotunnistin erilaisten huonetilojen valaistuksen automaattiseen päälle/pois -ohjaukseen ja vakiovalosäätöön valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Tunnistimelle voidaan käyttää alatunnistimena tunnistimia EER5xx tunnistusalueen laajentamiseksi, maksimissaan 10 tunnistinta kytkettävissä orjaksi. Automaattinen ja puoliautomaattinen käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitetulla kauko-ohjaimella. Tunnistusalueen halkaisija 360° tunnistuskulmalle asennuskorkeudessa 2,5 m noin 20 m liiketunnistukselle ja noin 10 m keskialueen läsnäolotunnistukselle. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Asennus kattoon alakattopintaan upotettuna, asennusaukon halkaisija 68 mm. Tunnistin on varustettu väylälähdöllä DALI2 -liitäntälaitteellisten valaisimien ryhmäohjaukseen maksimissaan 24 laitteelle.

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	kyllä
Vakiovalosäätö	ei
HVAC-ohjaus	ei
Pakotettu päällekytkentä	ei
Pakotettu poiskytkentä	ei
Eläintunnistus	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Ketjutettava	kyllä
Valvonta-alue	360 °
Optimaalinen asennuskorkeus	2.5 m
Porraskäytävän valvonta	ei
Vaiheenvaihtokytkin	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	10 m
Maksimi läsnäoloalue	78.5 m²
Tunnistusalueen maksimipituus	10 m
Havainnointialueen halkaisija	20 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	ei
Kaukokäyttö	kyllä
Kauko-ohjaus	kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Merkintantoyksiköllä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Kattoasennus	ei
Seinäasennus	ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	ei
Asennustapa	uppoasennus

Kytkentätapa	pistokepuristin / jousiliitin
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely	ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP41
Iskunkestävyyssluokka	IK04
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Nimellisjännite	230 V
Vähimmäispäälläoloaika	2 s
Enimmäistyösykli	60 min
Päästöhidastus	0 s
Vetohidastus	0 s
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Vaakasuuntainen tunnistusalue	0 ° - 0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue	0 ° - 0 °
Valaistustason raja-arvo	5 lx - 2000 lx
Enimmäiskytkentäteho	0 W
Max. kytkentäteho LED	0 W
Soveltuu C-kuormalle	ei
Lämpötila	-5 °C - 45 °C
Tunnistussektoreiden määrä	1
Enimmäislähtövirta	0.25 A
Vähimmäiskäynnistysvirta	0 A
Ohjausvirta	48 mA
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Hälytystoiminto	ei
Leveys	80 mm
Korkeus	103.3 mm
Syvyys	80 mm
Halkaisija	85 mm
Upotusleveys	0 mm
Upotussyvyys	82 mm
Upotuspituus	0 mm
Upotushalkaisija	68 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

Hyväksynät / merkinnät:

