



TXC518

Liiketunnistin KNX korkeatila 4-kanavainen 360° pinta-asennus 12 x 22 m, IP41

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612256303

Sähkönumero: 2802512

Liiketunnistin korkeiden huone-, myymälä- ja varastotilojen automaattiseen valaistuksen päälle/pois -ohjaukseen ja vakiovalosäätöön valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Master-slave -käyttö ohjelmointiobjektilla mahdollista väylään liitettyjen tunnistimien välillä. Automaattinen ja puoliautomaattinen käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitettulla kauko-ohjaimella. Tunnistusalue asennuskorkeudessa 8 m poikittaiselle liikkeelle on noin 22 x 11 m ja tunnistinta kohti suuntautuvalla liikkeelle noin 14 x 8 m. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Asennus pintaan joko suoraan kattopinnalle tai kojerasian päälle. Tunnistin on varustettu KNX-väylälähdöllä, liitettäväksi osaksi KNX-kiinteistöautomaatiojärjestelmää. Maksimi asennuskorkeus tunnistimelle on 10 metriä.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Asennustapa	pinta-asennus
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	kiiltävä
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	ei
Sisältää väyläliitynnän	ei
Ala-aseman sisääntulo	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Toiminnon valintakytkin	ei
Eläintunnistus	kyllä
Porraskäytävän valvonta	ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	ei
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
DALI-2 sertifioitu	ei
Optimaalinen asennuskorkeus	8 m
Tunnistusalueen maksimileveys	11 m
Tunnistusalueen maksimipituus	7 m
Havainnointialueen halkaisija	22 m

Vaakasuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Digitaalitulojen lukumäärä	1
Kanavien lukumäärä	5
KytKentäteho	0 W
Vähimmäispäälläoloaika	5 s
Enimmäistyösykli	480 min
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm

Hyväksynät / merkinnät:

