



KSK125S-S

Keskitetyn suojauksen kotelo, seinäasennus, yksikenttäinen 240A Ahma KSK125S-S

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6438526001777

Sähkönumero: 3427483

Keskitetyn suojauksen slave -kotelo 50kWp-125kWp inverttereille. IP34, seinäasenteinen, sisäasennukseen. Nimellisvirta 240A. Sisältää Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisijan moottoriohjauksella. Katkaisijan aukiohjaus alijännitelaukaisijalla (230VAC). Aukiohjaus tapahtuu, kun valvontareleeltä saadaan aukiohjaustieto. Kiinniohjaus moottoriohjaimella (230VAC), kun valvontareleeltä saadaan lupa palautua verkkoon. Kiinniohjauksessa aikarele varmistaa, että kompaktikatkaisija on viritetty ennen kiinniohjausta. Kompaktikatkaisija lukittavissa riippulukolla. Tuotannonmittaus toteutettu verkkoanalysointilaiteella (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Verkkoanalysointilaiteella ModBus-tiedonsiirtoväylä. Keskuksessa paikallinen hätä-seis-kytkin kotelon kannessa. Keskuksessa ei integroitua jännite-/taajuusvalvontaa, valvontatieto tuotava saman kiinteistön master -kotelolta tai erilliseltä ulkopuoliselta valvontareleeltä. Kun keskitetty suojaus on toteutettu tällaisella kotelolla, poistuu samalla myös erillisen AC-turvakytkimen tarve.

ETIM-tiedot:

Korkeus	1300 mm
Leveys	420 mm
Syvyys	245 mm

Hyväksynät / merkinnät:

