



KSK125M-U

### Keskitetyn suojauksen kotelo, seinäasennus, yksikenttäinen 240A Ahma KSK125M-U

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6438526001746

**Sähkönumero:** 3427484

Keskitetyn suojauksen master -kotelo 50kWp-125kWp inverttereille. IP34, seinäasenteinen, ulkoasennukseen. Nimellisvirta 240A. Sisältää Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisijan moottoriohjauksella. Katkaisijan aukiohjaus alijännitelaukaisijalla (230VAC). Aukiohjaus tapahtuu, kun valvontareleeltä saadaan aukiohjaustieto. Kiinniohjaus moottoriohjaimella (230VAC), kun valvontareleeltä saadaan lupa palautua verkkoon. Kiinniohjauksessa aikarele varmistaa, että kompaktikatkaisija on viritetty ennen kiinniohjausta. Kompaktikatkaisija lukittavissa riippulukolla. Tuotannonmittaus toteutettu verkkoanalysointilla (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Verkkoanalysointissa ModBus-tiedonsiirtoväylä. Keskuksessa paikallinen hätä-seis-kytkin kotelon kannessa. Sisältää jännite- ja taajuusvalvontareleen Ziehl UFR1001E (SFS-EN 50549-1:2019 mukainen), valvontatieto voidaan monistaan saman kiinteistön slave -kotelolle. Sisältää termostaatin ja lämmittimen, joilla varmistetaan valvontareleen toiminta eri sääolosuhteissa. Keskuksessa sadelippa. Kun keskitetty suojaus on toteutettu tällaisella kotelolla, poistuu samalla myös erillisen AC-turvakytkimen tarve.

#### ETIM-tiedot:

Korkeus	1300 mm
Leveys	420 mm
Syvyys	245 mm

#### Hyväksynät / merkinnät:

