

PJX

Pistorasiajakokaapit ovat valmistettu alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä. Ominaisia käyttökohteita keskuksille ovat esimerkiksi torit, satamat, parkkipaikat, leirintäalueet, pienvenesatamat ja muut yleiset alueet. Asennus voidaan tehdä maajalustalla, tai vaihtoehtoisesti seinä- tai tasopinnalle.



PJX 0116W



PJX 2113V2



PJX 0019CW



Keskus suljettuna



Maajalusta

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	InA	PISTORASIAT (kpl)				VVS 30mA (kpl)
				Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h			
					16A	32A	63A	
Vakiokeskukset, kotelon mitat (kxlxs) 1010x410x280								
PJX 0026W	34 345 00	2 x 95mm² Al/Cu	63	6	2	-	-	8
PJX 0116W	34 345 01	2 x 95mm² Al/Cu	63	6	1	1	-	8
PJX 0206W	34 345 02	2 x 95mm² Al/Cu	63	6	-	2	-	8
PJX 0224V	34 345 06	2 x 95mm² AL/Cu	80	4	2	2	-	4
PJX 2113V2	34 345 03	2 x 95mm² Al/Cu	125	3	1	1	2	2
Caravankeskukset, CW-mallit varustettu CEE-rasioilla, kotelon mitat (kxlxs) 1010x410x280								
PJX 0019CW	34 345 04	2 x 95mm² Al/Cu	63	9	1	-	-	10
PJX 00010CW	34 345 05	2 x 95mm² Al/Cu	63	10	-	-	-	10

Asennustavat, tilattava erikseen

PJX maajalusta	34 345 10
PJX seinäasennus	34 345 11
PJX tasopinta	34 345 12
PJX siirrettävä jalusta	34 345 13

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

PJX – pistorasiajakokaapit on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan.

CE
EN 61439-3

