

PE-vaahtoeristeinen, rasvatäytteinen, PE-vaippainen puhelinkaapeli, joka on tarkoitettu asennettavaksi ulos maahan tai putkiin.

KUVAUS

Rakenne

Parikierretty, rasvatäytteinen, suojattu ja PE-vaippainen tietoliikennekaapeli. Kaapeli on suunniteltu SFS 5012 – standardin mukaan soveltuvien osien. Parin a-johto on valkoinen ja b-johto värillinen. VMOHBU-TL-kaapelia käytetään puhelinliikenteessä ja tilaajaverkon digitaalisessa tietoliikenteessä (xDSL).

Laatujärjestelmä

Suunnittelu, valmistus ja testaus on suoritettu ISO 9001 -vaatimusten mukaan.

Ympäristönhallintajärjestelmä

Grimsåsin tehtaalla toiminnot on sertifioitu ISO 14001:n mukaan.



Lifemark™

STANDARDIT

Kansallinen SFS 5012



Halogeeniton
Kyllä



Ambient installation T°C range
-20 ... 40 °C



Operating temp.
-40 ... 70 °C

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Johtimen poikkileikkaus	Yksilankainen
Johtimen materiaali	Annealed copper
Eristys, materiaali	Foam-skin polyethylene
Kierretty pari	Kyllä
Pitkittäinen vedenesto, materiaali	Vaseliini
Suojaus	Pitkittäinen AL/PE-nauha + tinattu kuparilanka
Ulkovaipan materiaali	PE LLD (LLD-polyeteeni)
Väri	Musta
Halogeeniton	Kyllä

Sähköiset ominaisuudet

Resistanssin suurin epäsymmetrisyys	2 %
Maksimikapasitanssi johtimien välillä	45 nF/km
Kapasitanssin epäsymmetrisyys, maks.	150 pF/500m
Suurin käyttöjännite (V)	100 V

Käsittelytiedot

Asennuslämpötila-alue	-20 ... 40 °C
Käyttölämpötila-alue	-40 ... 70 °C

TUOTTEET

Art.nro.	STK-nro.	Nimi
 38621120198	-	VMOHBU 3x2x0,5
 38607198	0235801	VMOHBU-TL 3x2x0,5
 38607298	0235802	VMOHBU-TL 5x2x0,5
 38607398	0235803	VMOHBU-TL 10x2x0,5
 38607498	0235804	VMOHBU-TL 20x2x0,5
 38607598	0235805	VMOHBU-TL 30x2x0,5
 38607698	0235806	VMOHBU-TL 50x2x0,5
 38607798	0235807	VMOHBU-TL 100x2x0,5
 38607898	0235808	VMOHBU-TL 200x2x0,5

 = Valmistetaan tilausta vastaan,  = Varastossa,

MYynti- JA TOIMITUSASIAA

VMOHBU-TL:n toimituspituus on 1000 m. Kelaan on merkitty valmistaja, kaapelityyppi ja pituus. Kaapelin päät on tiivistetty.