

onninen 

Kidde-varoitimet

Varastovalikoima 3/2024



 **KIDDE**

Varoittimet

Kidde on maailman johtava paloturvallisuustuotteiden valmistaja ja sen päätehtävänä on tarjota ratkaisuja ihmisten ja omaisuuden suojelemiseksi tulipalon vaikutuksista ja niihin liittyvistä vaaroista

Lähes 100 vuoden ajan teollisuus, armeijat, lentoyhtiöt ja palomiehet ovat luottaneet Kidden tuotteisiin ympäri maailman. Kidden valikoimasta löytyy erittäin laadukkaat palovaroittimet ja häikäilmaisimet ja niiden yhdistelmät.

Tämä kompakti tuotevalikoima tarjoaa teille tietoa kattavasta valikoimasta ja auttaa teitä löytämään oikean tuotevalinnan.

Palovaroitin optinen PE 29 HD

- Toiminnan merkkivalo
- Halkaisija vain 10 cm
- Voimakas hälytysääni –85 dB
- Testaus- ja vaiennuspainike
- EN 14604 hyväksyntä
- CE merkintä 0086-CPD-535595
- Paristo ja asennustarvikkeet mukana
- Takuu 5 vuotta
- SAP-koodi: ANF344, snro: 7129824



Palovaroitin optinen 10Y29NDC

Kompakti ja yksinkertainen palovaroitin, jossa on sisäänrakennettu, sinetöity litiumparisto, joka takaa 10 vuoden jatkuvan turvan – käyttäjän ei tarvitse vaihtaa paristoa hälyttimen koko käyttöiän aikana.

- optinen savun tunnistusteknologia
- paristokäyttöinen – sinetöity litiumparisto kestää hälyttimen koko käyttöiän ajan
- 10 vuoden käyttöikä
- vaimennustoiminto – mahdollistaa häiritsevien, kuten ruuanvalmistuksen tai höyryn aiheuttamien hälytysten väliaikaisen hiljentämisen
- käyttöiän päättymisen varoitussignaali hälyttää, kun laite on vaihdettava uuteen
- 10 vuoden takuu
- SAP-koodi: CZG894, snro: 7161560



Palovaroitin optinen KF20NDC

Verkkovirralla toimiva optinen palovaroitin, joka voidaan liittää jopa 23 muun Kidde-varoittimen (ionisaatio, optinen tai lämpö) kanssa. Kun yhteys on muodostettu, yksittäisen laitteen havaitsema vaara laukaisee hälytyksen kaikissa liitetyissä varoittimissa.

- liitäntäominaisuus mahdollistaa jopa 23 verkkovirralla toimivan Kidde- ja Firex -varoittimen yhdistämisen - kaikki varoittimet hälyttävät samanaikaisesti, mikäli vaara havaitaan
- hälytysmuisti - tunnistaa lähdeyksikön yhdistetyn verkon sisällä
- pölyn kompensointi ja hyönteisverkko - vähentää vääriä hälytyksiä
- testi-/vaimennuspainike mahdollistaa hälytystoiminnon säännöllisen testauksen ja sitä voidaan käyttää
- virrehälytysten tilapäiseen vaimentamiseen
- automaattinen nollaus aktiivoinnin jälkeen
- kajoamissuojattu lukituslaite estää luvattoman irrottamisen ilman työkalua
- toimii verkkovirralla tai mukana tulevalla 9V vara-alkaliparistolla
- SAP-koodi: CZG825, snro: 7161559



Palovaroitin optinen KF20RNDC 230V ladattava paristo

Verkkovirralla toimiva optinen palovaroitin ladattavalla sisäänrakennetulla varalitiumparistolla. Varoitin voidaan liittää yhteen jopa 23 muun verkkovirralla toimivan Kidde-varoittimen (ionisaatio, optinen tai lämpö) kanssa. Kun yhteys on muodostettu, yksittäisen laitteen havaitsema vaara laukaisee hälytyksen kaikissa liitetyissä varoittimissa.

- SAP-koodi: DBR936, snro: 7161565



Lämpöilmaisin KF30NDC

Verkkovirralla toimiva lämpövaroitin, joka voidaan liittää yhteen jopa 23 muun Kidde-varoittimen (ionisaatio, optinen tai lämpö) kanssa. Kun yhteys on muodostettu, yksittäisen laitteen havaitsema vaara laukaisee hälytyksen kaikissa liitetyissä varoittimissa.

- Liitäntäominaisuus mahdollistaa jopa 23 verkkovirralla toimivan Kidde- tai Firexvaroittimen yhdistämisen – kaikki varoittimet hälyttävät samanaikaisesti, mikäli vaara havaitaan
- Hälytysmuisti – tunnistaa läheyskikön yhdistetyn verkon sisällä
- Testi-/vaimennuspainike mahdollistaa hälytystoiminnan säännöllisen testauksen ja sitä voidaan käyttää virrehälytysten tilapäiseen vaimentamiseen
- Automaattinen nollaus aktivoinnin jälkeen
- Kajoamissuojattu lukituslaite estää luvattoman irrottamisen ilman työkalua
- Toimii verkkovirralla tai mukana tulevalla 9V vara-alkaliparistolla
- SAP-koodi: CZG897, snro: 7161562



Palovaroitin Firex asennuspohja SMK 23

Kidde Firex verkkovirtakäyttöisten (230 V) palovaroittimen asennukseen käytettävä lisävaruste. Asennuslevy helpottaa työtä kohteissa, joissa kattoasennus ei muutoin ole mahdollista. SMK 23 on tarkoitettu tavalliseen asennukseen.

- SAP-koodi: ALX202, snro: 7129850



Häkäilmaisin K5CONDNC

Tämä kevyt paristokäyttöinen häkävaroitin havaitsee vaaralliset häkäpitoisuudet ajoissa ja mahdollistaa hiilimonoksiditasojen jatkuvan seurannan. 10 vuoden anturin ansiosta laite kestää kauemmin kuin useimmat muut häkävaroittimet.


- Kidde oma sähkökemiallinen CO-anturi
- hiilimonoksiditasojen jatkuva seuranta
- vihreä, keltainen ja punainen LED-valo ilmaisevat hälytyksen tilan
- käyttöiän loppumisen hälytys muistuttaa käyttäjää vaihtamaan laitteen 10 vuoden käytön jälkeen
- testaus- ja nollauspainike mahdollistaa hälytystoiminnon säännöllisen testauksen
- hyväksytty käytettäväksi veneissä ja asuntovaunuissa
- paristokäyttöinen – 2 x Duracell AA -alkaliparistoa toimitetaan mukana
- takuu 7 vuotta, ei koske paristoa
- SAP-koodi: CZG895, snro: 7161561



Häkävaroitin K7DCONDC näytöllä

Paristokäyttöinen häkävaroitin, jossa näyttösekä kuittaus/testi- ja peak level -painikkeet. Käyttöikä 10 vuotta. Paristot tulevat pakettimukana.

- SAP-koodi: CZA516, snro: 7161558



Häkäilmaisoin K10LLDCONDC

Kevyt häkävaroitin jossa on sisäänrakennettu, sinetöity litiumparisto, joka takaa 10 vuoden jatkuvan seurannan, käyttäjän ei tarvitse vaihtaa paristoa varoitimen koko käyttöiän aikana. Käyttöiän loppumisen hälytys muistuttaa käyttäjää vaihtamaan laitteen 10 vuoden käytön jälkeen. Varoitimessa on myös hälytysmuisti - punainen LED-valo vilkkuu 60 sekunnin välein ilmoittaakseen tapahtuneesta häkätapahtumasta.

- Kidde'n oma sähkökemiallinen CO-anturi
- Sisäänrakennetut litiumparistot kestävät koko 10 vuoden käyttöiän, eli niitä ei tarvitse vaihtaa koskaan
- Digitaalinen näyttö ilmaisee häkätasot selkeästi
- Huipputason näytöllä voidaan tuoda esiin korkein tallennettu CO-taso välillä 11-999 ppm
- Vihreä, keltainen ja punainen LED-valo ilmaisevat hälytyksen tilan
- Hiilimonoksiditasojen jatkuva seuranta
- Testaus- ja nollauspainike mahdollistaa hälytystoiminnon säännöllisen testauksen
- SAP-koodi: CZG896, snro: 7161564



Yhdistelmävaroitin savu- ja häkävaroitin

Paristokäyttöinen yhdistelmä varoitin, jossa on sekä optinen savuilmaisoin että häkäilmaisoin. Optimaalinen varoitin tiloihin, joissa tulisija. Ilmaisee savun sekä näkymättömän hiilimonoksidin (häkä). 10 vuoden takuu.

Varoitimeen menee 2 x AA paristo ja paristokotelo on varoitimen kannessa.

Varoitinta ei tarvitse irroittaa paristonvaihdon ajaksi.

- SAP-koodi: DAZ522, snro: 7161566



SAP	Koodit	Nimi 1	Nimi 2
ANF344	7129824	PALVAROITIN OPTINEN KIDDE	PE 29 HD
CZG894	7161560	PALVAROITIN OPTINEN KIDDE	10Y29NDC
CZG825	7161559	PALVAROITIN OPTINEN KIDDE	KF20NDC
DBR936	7161565	PALVAROITIN OPTINEN KIDDE	KF20RNDC 230V LADATTAV PARISTO
CZG897	7161562	LÄMPÖILMAISIN KIDDE	KF30NDC
ASF861	7129814	PALVAROITIN KIDDE	OPTINEN SLICK 2SFWR AKKU 230V
ALX202	7129850	PALVAROITIN KIDDE	FIREX AS.POHJA SMK 23
CZG895	7161561	HÄKÄILMAISIN KIDDE	K5COND
CZA516	7161558	HÄKÄVAROITIN KIDDE	HÄKÄVAROITIN K7DCOND NÄYTÖLLÄ
CZG896	7161564	HÄKÄILMAISIN KIDDE	K10LLCOND
DAZ522	7161566	YHDISTELMÄVAROITIN KIDDE	SAVU- JA HÄKÄVAROITIN





onninen 

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi