

### Ryhmäkeskus IP30, pinta-asennukseen, In 35A

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6438526001869

**Sähkönumero:** 3332373



Ryhmäkeskus IP30 (saneeraukseen). Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 15 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). Takalevyssä on puhkaistava aukko 120x210 mm. Oven kätisyys on vaihdettavissa. Voidaan asentaa pystyyn, vaakaan tai yhteen IT-osan (3332375) kanssa, soveltuu asennettavaksi esim. oven yläpuolelle vaakaan.

POINTER3415-550M

### ETIM-tiedot:

|                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Asennustapa                                                      | pinta-asennus                                                    |
| Vaiheiden lukumäärä                                              | 3                                                                |
| Suojaus                                                          | johdonsuoja / yhdistelmä<br>maadoitus-/<br>automaattijohdonsuoja |
| Ryhmiä kokonaismäärä                                             | 15                                                               |
| Suorien lähtöjen määrä                                           | 3                                                                |
| Valaistusryhmien määrä                                           | 0                                                                |
| Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä                               | 12                                                               |
| Vikavirtajohdonsuojien määrä                                     | 0                                                                |
| Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä                              | 2                                                                |
| Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä                             | 0                                                                |
| Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä                          | 0                                                                |
| Suojaus pääkytkimellä                                            | kyllä                                                            |
| Pääkytkimen napojen määrä                                        | 3                                                                |
| Pääkytkimen nimellisvirta                                        | 40 A                                                             |
| Syötön suojaava etukoje VVSK                                     | ei                                                               |
| Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK +<br>suojaamattomat lähdöt | kyllä                                                            |
| Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK                               | ei                                                               |
| Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta<br>etukojeina)          | ei                                                               |
| Varatila moduulikojeille                                         | 18                                                               |
| Tietoliikennekäyttöön                                            | ei                                                               |
| Liesiryhmä                                                       | 3-vaihe                                                          |
| Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi                           | kyllä                                                            |
| Sisältää pistorasian                                             | ei                                                               |
| Soittokellomuuntajalla                                           | ei                                                               |
| Ylijännitesuojaus                                                | ei                                                               |
| Laskuri                                                          | ei                                                               |
| Kotelon/suojuksen materiaali                                     | teräs                                                            |
| Kotelointiluokka (IP)                                            | IP30                                                             |
| Korkeus                                                          | 550 mm                                                           |
| Leveys                                                           | 300 mm                                                           |
| Syvyys                                                           | 93 mm                                                            |
| Laajennusmahdollisuus                                            | kyllä                                                            |
| Läpinäkyvä kansi/suoja                                           | ei                                                               |
| Lukittava                                                        | ei                                                               |

### Hyväksynnot / merkinnät:

