

**onninen** 

# Ouneva-kaapeliyjakokaapit sekä tarvikkeet

4/2024



# Ouneva-kaapelijakokaapit

Asennettavuudeltaan hyvä, Ounevan Suomessa valmistama kaapelijakokaappi. Kaappivaihtoehtoina tehdaskalustettu mallit (VAKIO 1.1 – VAKIO 4) kosketussuojatulla rakenteella sekä yksilöllisesti kalustettavissa olevat kaapit (5 – 7) kosketussuojatulla kiskostolla.

- Valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä (1.5 mm)
- Pulverimaalattu RAL7015
- Kotelointiluokka IP34D
- Ympäristörasitusluokka C3/H
- Iskulujuus IK09, EN62262
- Ns. Tukholmalukko
- Välikatto
- Hyvää ilmanvaihtoa
- Standardit IEC 61439-5 ja IEC 61439-1
- Metalliset alustuet
- Vapaa kytkentätila min. 450 mm (jonovarokeytkimeltä vedonpoistokiskoon)

VALMISTETTU  
SUOMESSA!



SAP	Koodi	Nimi	Mitat (cm)			In/Un	Kiskoston leveys mm)	Paino kg
			L	S	K			
<b>KAAPIT</b>								
CPU494	5408026	KAAPELIJAKOKAAPPI VAKIO 1.1	300	320	1687-1987	400A/400V	-	44
CPU495	5408027	KAAPELIJAKOKAAPPI VAKIO 1.2	300	320	1687-1987	400A/400V	-	49
CPU496	5408028	KAAPELIJAKOKAAPPI VAKIO 2	400	320	1687-1987	400A/400V	-	53.6
CPU497	5408029	KAAPELIJAKOKAAPPI VAKIO 3.1	300	320	1687-1987	400A/400V	-	47.5
CPU498	5408030	KAAPELIJAKOKAAPPI VAKIO 3.2	400	320	1687-1987	400A/400V	-	57
CPU499	5408031	KAAPELIJAKOKAAPPI VAKIO 4	400	320	1687-1987	400A/400V	-	55
CPU500	5408032	KAAPELIJAKOKAAPPI 5	630	320	1687-1987	400A/400V	500	64
CPU501	5408033	KAAPELIJAKOKAAPPI 6	630	320	1687-1987	630A/400V	500	66
CPU502	5408034	KAAPELIJAKOKAAPPI 7	950	320	1687-1987	630A/400V	800	97.5

SAP	Koodit	Nimi 1	Nimi 2
<b>KYTKIMET &amp; KISKOLIITTIMET</b>			
CPK677	5441203	JONOVAROKEYTKIN	SMART ARS 00-3-W-2T PRO
CPK678	5441204	JONOVAROKEYTKIN	SMART ARS 2-6-W-H PRO
CPQ514	CPQ514	JONOVAROKEYTKIN	SMART ARS 3-6-V-H PRO
CZK255	CZK255	LIITINSUOJA	ARS00
CZB918	CZB918	LIITINSUOJA	ARS 1-3 EVO 50MM
CPH792	5441305	JONOVAROKEYTKIN	NH00 160 A W33704C 25-150/2x10-50 mm2
CDE319	5441033	JONOVAROKEYTKIN	NH1 W33701C 70-300MM2
CDE317	5441035	JONOVAROKEYTKIN	NH2 W33702C 70-300MM2
CDE314	5441038	JONOVAROKEYTKIN	NH3 W33703C 70-300MM2
CDM474	5441065	KISKOLIITIN	SAKI 300 50-300MM2 3 kpl



Kaapelijakokaappi vakio kytkimien/kiskoliitosten sijoitusjärjestys vasemmalta oikealle sekä kalustettavien kaappien (5-7) kiskoston hyötyleveydet

SAP	KOODI	Malli						Kiskoston hyötyleveys
CPU494	5408026	VAKIO 1.1	KL	KL	160			
CPU495	5408027	VAKIO 1.2	KL	400	160			
CPU496	5408028	VAKIO 2	KL	KL	400	160		
CPU497	5408029	VAKIO 3.1	KL	KL	160	160		
CPU498	5408030	VAKIO 3.2	KL	400	160	160		
CPU499	5408031	VAKIO 4	KL	KL	160	160	160	
CPU500	5408032	5						500 mm
CPU501	5408033	6						500 mm
CPU502	5408034	7						800 mm

Vakiokaapeissa Apator-jonovarokeytkimet sekä PEN- ja kiskoliittimet.

#### Liitinpoikkipinnat

KL 50 - 240 mm<sup>2</sup>  
160 A 2 x 10 - 95 mm<sup>2</sup>  
400 A 50 - 240 mm<sup>2</sup>





**onninen** 

**Onninen Oy**

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

[www.onninen.fi](http://www.onninen.fi)