

kytkentäkotelona

Abox Pro 100-10²/sw



Abox Pro 100-10²/sw

kytkentäkotelona

Tuotenumero: 41002001

E-numero: 1622276

Mitat: 152 x 152 x 85 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66/IP67/IP69, Nimellinen poikkipinta-ala 10 mm², Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Metriset läpilyöntiahiot, M20/M25/M32, (2 Takana, 10 Sivulla), Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin teollisuusympäristössä ja suojaamattomissa ulkotoiloissa

musta, Ui=690 V AC, In=57 Ampeeri, sis. yläkiinnitteisen ruuvillisen liittimen, 5-napainen - 10², kiinnitettävä poikkileikkaus napaa kohti: 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm², 4 x 10 mm² jäykkä Cu / joustava kaapeliholkilla varustettu

Sisältää tarvikkeet:

4 kaksoiskalvotiivistettä IP66 M32 tiivistysalue 13-21 mm, kannen putoamissuojasaatavilla 1.5.2024



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	690 V
pienin johtimen poikkipinta-ala:	4 mm ²
Johtimen max poikkipinta-ala:	10 mm ²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP66/IP67/IP69
Mitoitusvirta:	57 Ampeeri
Liitintyyppi:	Ruuviliitin
Napojen lukumäärä:	5

Värit

Pohja-osan väri:	musta
Kannen väri:	musta

Mitat

Leveys:	152 mm
Pituus:	152 mm
Korkeus:	85 mm
Sisäpituus:	137 mm
Sisäleveys:	137 mm
Sisäkorkeus:	65 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK09
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.5 Nm
Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	avoin ulkotila

Sales Information

EAN:	4013902663972
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tullitariffinumero:	85369095

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Termoplastinen elastomeeri
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)
Tarkastusmerkintä:	DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset)

Lisävarusteet

- [22702001 - KVR M20-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)
- [22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Holkkitiiviste](#)
- [22702501 - KVR M25-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)
- [22703201 - KVR M32-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26002501 - DMS M25/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26003201 - DMS M32/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [89511001 - Abox MPI 100 - Asennuslevy](#)
- [89531001 - Abox 100 NS35 - DIN-asennuskisko](#)
- [89600501 - Abox 100 KH 221 6² - Liittimen pidin](#)
- [89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Liittimen pidin](#)
- [89641001 - Abox 100 KLS-10² - Liitinkisko](#)
- [89602001 - MABF 100-1 - Pylväs-/putkikiinnityssarja](#)
- [89600901 - KTB 1 - Kiinnityspakkaus](#)

Cable gland

