

Suoritustasoilmoitus Nro. 0543-CPR-2016-085

Ainutlaatuinen tuotetyypin tunnistuskoodi:	ArmaComfort AB Alu Plus
Käyttötarkoitus:	Rakennusten ja teollisuuslaitosten lämmöneristys (ThiBEII)
Valmistaja:	Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D-48153 Münster
AVCP- järjestelmät:	1 ja 3
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 14304:2009+A1:2013
Ilmoitetut yksiköt:	NB 0919
Ilmoitetut suoritustasot:	

Perusominaisuudet	Suoritustasot		
Lämpövastus/ Lämmönjohtavuus	arket	$d_N = 11 \text{ mm}$	$\lambda_{0^\circ\text{C}} \leq 0,042 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ $\lambda(\vartheta_m) = (42 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0009 \cdot \vartheta_m^2) / 1000$
Palotekninen käyttäytyminen	arket	$d_N = 11 \text{ mm}$	B - s1, d0
Lämpövastuksen kestävyys vanhentumisen/ hajoamisen funktiossa	Mittapysyvyys ¹⁾ Alin käyttölämpötila ST(-)50 (= -50°C)		
Lämpövastuksen kestävyys korkean lämpötilan funktiossa	Korkein käyttölämpötila ST(+)110 (=110°C)		
Paloteknisen käyttäytymisen kestävyys vanhentumisen/ hajoamisen funktiossa	Kestävyysominaisuus ²⁾		
Paloteknisen käyttäytymisen kestävyys korkean lämpötilan funktiossa	Kestävyysominaisuus ²⁾		
Vedenläpäisevyys	NPD ⁴⁾		
Vesihöyryn läpäisevyys/ Vesihöyrydiffuusiovastus	arket	$d_N = 11 \text{ mm}$	$\mu 10000 (\mu \geq 10000)$
Syövyttävien aineiden päästön taso	NPD ⁴⁾		
Äänen absorptio ilmaisin	NPD ⁴⁾		
Vaarallisten aineiden päästö sisäympäristöön	NPD ^{3) 4)}		
¹⁾ Joustavan elastomeerivaahdon lämmönjohtavuus ei muutu ajan myötä. ²⁾ Elastomeerivaahdosta valmistetun tuotteen lämmönjohtavuus ei muutu ajan myötä. ³⁾ Eurooppalaiset testimenetelmät kehitetään. ⁴⁾ Määräämättömät suoritustasot.			

Tätä suoritustasoilmoitusta julkistetaan (EY:n) asetuksen artiklan 7(3) n:o 305/2011 mukaisesti nettisivullanne:
<http://www.armacell.com/DoP>

Edellä määritellyn tuotteen suoritustasot ovat yhdenmukaiset ilmoitetun suoritustasojen sarjan kanssa. Tämä suoritustasoilmoitus annetaan (EY:n) Asetuksen n:o 305/2011 mukaisesti, yksinomaiselle edellä mainitun valmistajan vastuulle.

Allekirjoitettu valmistajan puolesta:

declaration

Georg Eleftheriadis, Technical Marketing Manager EMEA
Münster, 07.09.2020



[allekirjoitus]