

# EXQ Easy™ F4B 300/500 V

## Uutuus ainutlaatuisilla taivutus- ja kuorintaominaisuuksilla.

**EXQ Easy™ F4B on halogeeniton asennuskaapeli jolla on erinomaiset taivutus- ja kuorintaominaisuudet. Kaapeli on tarkoitettu asennettavaksi tikkaille, suoraan seinään tai rappauksen alle sekä putkeen että kanavaan. Kaapelin pienen halkaisijan vuoksi se on erittäin helppo vetää putkeen. Kaapeli on myös talkiton, erittäin helppo kuoria ja sitä on saatavilla nippuna, pienkelana ja kertakäyttökkelana. Täydelliset tuotetiedot sivun toisella puolella.**



Helppo kantaa



Kestävä materiaali



Uudelleen suljettava



Helppo pinota



Selvät merkinnät

Täydelliset tuotetiedot netissä

[www.nexans.fi](http://www.nexans.fi)

 **Nexans**

# EXQ Easy™ F4B 300/500 V



## Ominaisuudet

Rakenneominaisuudet	
Johdin, materiaali	Kupari
Johdin, poikkileikkaus	Pyöreä, Kiinteä
Eristys, materiaali	PEX
Vaippa, materiaali	HFFR (polyolefiinia)
Väri	Valkoinen
Halogeenivapaa	Kyllä
UV-suojattu vaippa	Kyllä
Sähköiset ominaisuudet	
Jännite, luokka U <sub>o</sub> /U	300/500 V
Käsittely	
Alin lämpötila asennettaessa	-10 °C
Korkein lämpötila käytössä	70 °C
Korkein lämpöt. oikosulussa	250 °C
Pienin taivutussäde asennettaessa	3xd
Savukaasujen tiheys	IEC 61034
Savukaasujen syövyttävyys	IEC 60754-2
Palonkestoluokka	SS 424 14 75 luokka F4B

## Tuotetiedot

S-nro	Johdin-määrä	Johdin, poikkipinta (mm <sup>2</sup> )	Kelta/Vihreä johdin	Ulkohalk. Nimellinen (mm)	Paino (kg/100m)	Pituus (m)	Pakkaus
0401055	3	1,5	Kyllä	8,1	9,3	100	Nippu
0401056	3	1,5	Kyllä	8,1	9,3	300	Pienkela
0401057	3	1,5	Kyllä	8,1	9,3	500	PW
0401061	5	1,5	Kyllä	9,6	13,4	50	Nippu
0401062	5	1,5	Kyllä	9,6	13,4	250	Pienkela
0401063	5	1,5	Kyllä	9,6	13,4	500	PW
0401064	3	2,5	Kyllä	9,1	13,2	50	Nippu
0401065	3	2,5	Kyllä	9,1	13,2	250	Pienkela
0401066	3	2,5	Kyllä	9,1	13,2	500	PW
0401070	5	2,5	Kyllä	10,9	19,6	50	Nippu
0401071	5	2,5	Kyllä	10,9	19,6	200	Pienkela
0401072	5	2,5	Kyllä	10,9	19,6	400	PW