



SAINT-GOBAIN PAM
91, avenue de la libération
F-54076 Nancy

08

Tuoteyyin yksilöllinen tunnusnumero: P001A

Suoritusastolomitus nro DoP-001FI

AVCP: 3 palotekniselle käyttöymiselle (mallisto),
4 kaikille muille ominaisuuksille

EN 877:1999/AC:2008

Valurautaiset putket, yhteet, niiden kokoonpanot ja
tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista

Mallisto PAM-GLOBAL® S

DN 50-600 -putket, -yhteet ja -liittämät

Palotekninen käyttöyminen

– Valurauta A1
– Mallisto A2 - s1, d0

Sisäimen paineenkestävyys

Mittatoleranssit Vaatimusten mukainen
Iskunkestävyys Vaatimusten mukainen
– Mekaaniset ominaisuudet (putket)

• Vetolujuus 300 MPa (keskiarvo)
• Rengasliitistyslujuus 450 MPa (keskiarvo)
• Brinell-kovuus 220 HB (keskiarvo)

Tiivys Vaatimusten mukainen

– Vestitiivys*
Sisäimen paine
DN ≤ 200 ≥ 5 baaria
DN > 200 ≥ 3 baaria

* poisluken muuntotyhteet,
saniteettilaitteiden kokoonpanot jne.

Kestävyys Vaatimusten mukainen

– Ulkopinnote
• Putket Akryyli / Vaatimusten mukainen
• Yhteet Epoksi / Vaatimusten mukainen

– Sisäpinnote
• Putket** Epoksi / Vaatimusten mukainen
• Yhteet** Epoksi / Vaatimusten mukainen
** altistettu suodasumulle ≥ 1500 h



SAINT-GOBAIN PAM
91, avenue de la libération
F-54076 Nancy

08

Tuoteyyin yksilöllinen tunnusnumero: P001B

Suoritusastolomitus nro DoP-002FI

AVCP: 3 palotekniselle käyttöymiselle (mallisto),
4 kaikille muille ominaisuuksille

EN 877:1999/AC:2008

Valurautaiset putket, yhteet, niiden kokoonpanot ja
tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista

Mallisto PAM-GLOBAL® Plus

DN 50-600 -putket, -yhteet ja -liittämät

Palotekninen käyttöyminen

– Valurauta A1
– Mallisto A2 - s1, d0

Sisäimen paineenkestävyys

Mittatoleranssit Vaatimusten mukainen
Iskunkestävyys Vaatimusten mukainen
– Mekaaniset ominaisuudet (putket)

• Vetolujuus 300 MPa (keskiarvo)
• Rengasliitistyslujuus 450 MPa (keskiarvo)
• Brinell-kovuus 220 HB (keskiarvo)

Tiivys Vaatimusten mukainen

– Vestitiivys*
Sisäimen paine
DN ≤ 200 ≥ 5 baaria
DN > 200 ≥ 3 baaria

* poisluken muuntotyhteet,
saniteettilaitteiden kokoonpanot jne.

Kestävyys Vaatimusten mukainen

– Ulkopinnote
• Putket Akryyli ja 130 g/m² sinkki /
Vaatimusten mukainen

• Yhteet Epoksi / Vaatimusten mukainen
– Sisäpinnote
• Putket** Epoksi / Vaatimusten mukainen
• Yhteet** Epoksi / Vaatimusten mukainen
** altistettu suodasumulle ≥ 1500 h



SAINT-GOBAIN PAM
91, avenue de la libération
F-54076 Nancy

08

Tuoteyyin yksilöllinen tunnusnumero: M003A

Suoritusastolomitus nro DoP-003FI

AVCP: 3 palotekniselle käyttöymiselle (mallisto),
4 kaikille muille ominaisuuksille

EN 877:1999/AC:2008

Valurautaiset putket, yhteet, niiden kokoonpanot ja
tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista

Mallisto SMA S

DN 50-300 -putket, -yhteet ja -liittämät

Palotekninen käyttöyminen

– Valurauta A1
– Mallisto A2 - s1, d0

Sisäimen paineenkestävyys

Mittatoleranssit Vaatimusten mukainen
Iskunkestävyys Vaatimusten mukainen
– Mekaaniset ominaisuudet (putket)

• Vetolujuus 300 MPa (keskiarvo)
• Rengasliitistyslujuus 450 MPa (keskiarvo)
• Brinell-kovuus 220 HB (keskiarvo)

Tiivys Vaatimusten mukainen

– Vestitiivys*
Sisäimen paine
DN ≤ 200 ≥ 5 baaria
DN > 200 ≥ 3 baaria

* poisluken muuntotyhteet,
saniteettilaitteiden kokoonpanot jne.

Kestävyys Vaatimusten mukainen

– Ulkopinnote
• Putket Akryyli / Vaatimusten mukainen
• Yhteet Epoksi / Vaatimusten mukainen

– Sisäpinnote
• Putket** Epoksi / Vaatimusten mukainen
• Yhteet** Epoksi / Vaatimusten mukainen
** altistettu suodasumulle ≥ 1500 h



SAINT-GOBAIN PAM
91, avenue de la libération
F-54076 Nancy

08

Tuotetyypin yksilöllinen tunnusnumero: S001A

Suoritusasoimotus nro DoP -004FI

AVCP: 3 palotekniselle käyttäytymiselle (mallisto),
4 kaikille muille ominaisuuksille

EN 877:1999/AC:2008

Valurautaiset putket, yhteen, niiden kokoonpanot ja
tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista

Mallisto SMU S

DN 50-600 -putket, -yhteet ja -liittimet

Palotekninen käyttäytyminen

– Valurautaa A1
– Mallisto A2 - s1, d0

Sisäinen paineenkestävyys

Vaatumusten mukainen

Mittatoleranssit

Vaatumusten mukainen

Iskunkestävyys

Vaatumusten mukainen

– Mekaaniset ominaisuudet
(putket)

• Vetolujuus

300 MPa (keskiarvo)

• Rengastitistyslujuus

450 MPa (keskiarvo)

• Brinell-kovuus

220 HB (keskiarvo)

Tiivys

Vaatumusten mukainen

– Vesiitiivisyys*

Sisäinen paine

DN ≤ 200

≥ 5 baaria

DN > 200

≥ 3 baaria

* poisluokien muuntotyhteet,
saniteettilaitteiden kokoonpanot jne.

Kestävyys

Vaatumusten mukainen

– Ulkopinnointe

• Putket

Akryyli / Vaatumusten mukainen

• Yhteet

Epoksi / Vaatumusten mukainen

– Sisäpinnointe

• Putket**

Epoksi / Vaatumusten mukainen

• Yhteet**

Epoksi / Vaatumusten mukainen

** altistettu suodasumulle

≥ 1500 h



SAINT-GOBAIN PAM
91, avenue de la libération
F-54076 Nancy

08

Tuotetyypin yksilöllinen tunnusnumero: S002A

Suoritusasoimotus nro DoP -005FI

AVCP: 3 palotekniselle käyttäytymiselle (mallisto),
4 kaikille muille ominaisuuksille

EN 877:1999/AC:2008

Valurautaiset putket, yhteen, niiden kokoonpanot ja
tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista

Mallisto SME

DN 50-150 -putket, -yhteet ja -liittimet

Palotekninen käyttäytyminen

– Valurautaa A1
– Mallisto A2 - s1, d0

Sisäinen paineenkestävyys

Vaatumusten mukainen

Mittatoleranssit

Vaatumusten mukainen

Iskunkestävyys

Vaatumusten mukainen

– Mekaaniset ominaisuudet
(putket)

• Vetolujuus

300 MPa (keskiarvo)

• Rengastitistyslujuus

450 MPa (keskiarvo)

• Brinell-kovuus

220 HB (keskiarvo)

Tiivys

Vaatumusten mukainen

– Vesiitiivisyys*

Sisäinen paine

DN ≤ 200

≥ 5 baaria

DN > 200

≥ 3 baaria

* poisluokien muuntotyhteet,
saniteettilaitteiden kokoonpanot jne.

Kestävyys

Vaatumusten mukainen

– Ulkopinnointe

• Putket

Akryyli ja 130 g/m² sinkki/
Vaatumusten mukainen

• Yhteet

Epoksi / Vaatumusten mukainen

– Sisäpinnointe

• Putket**

Epoksi / Vaatumusten mukainen

• Yhteet**

Epoksi / Vaatumusten mukainen

** altistettu suodasumulle

≥ 1500 h