

PD-C 360/24 Slave

Tilausnimike

PD-C 360/24 Slave valkoinen

Tuotenumero

26 183 17

GTIN

4015120055386



Tuotekuvaus

- "Slave"-läsnäoloilmaisimien "Master"-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalueella kattoasennukseen
- Jopa 24 metrin kantomatka edullinen järjestelmälaajennus jopa 10 lisälaitteella
- Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- Monille läsnäoloilmaisimille sarjojen PD-C

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	129 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattopotusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalueen pinta-ala	453 m ²
Vastanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	ei
Kytkenäkäntäaktien määrä	0
Slave-tulo	kyllä
Täysautomaattisuus	ei
Puoliautomaattisuus	ei
Vakiovalonsäätö	false
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Läsnäolo
Rajapinta	ei merkitystä
Kontakti	Väliläjäjestelmä
Viiveaika	ei merkitystä
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	false
Läsnäolosimulaatio	false
Manuaalinen ylioheutus	ei

PD-C 360/24 Slave

Tilausnimeke

PD-C 360/24 Slave valkoinen

Tuotenumero

26 183 17


GTIN

4015120055386


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen	71 093 38	4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP20 hopea	71 093 31	4015120425387
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen	71 093 28	4015120425905
Pinta-asennusrasia C IP54 hopea	71 093 24	4015120425912
Suojussarja C360/24	64 300 01	4015120425431
Kattoupotussarja C	71 094 20	4015120425929
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608

Mittapiirustus



Tunnistusalue



■ Työskentelyalue n. Ø 8 m

■ Suoraan ilmaisimeen nähden n. Ø 11 m

■ Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden n. Ø 24 m