

MD 200 musta

Tilausnimeke


MD 200 musta

Tuotenumero

26 183 40

GTIN

4015120025334



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisoin ja 200°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään
- Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävän ja kallistettävän kuulapäätekniikan avulla
- Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 102 mm x leveys 74 mm x Korkeus/syvyys 81 mm
Paino	196 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP44
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvia
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,5 W
Tunnistusalue	200°, anturi käännettävissä vaakasuuntaan +/- 90°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 20 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 5 m
Tunnistusalueen pinta-ala	175 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti liikeilmaisimen palloa kääntämällä, kork. 80°

Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	2,5 m
Valomittaus	Sekavallo
Kirkkaus	3 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkeväkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	ei
Pulssitoiminta	ei
Vakioalonsäätö	false
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Kytkevävirta	30 A / 20 ms
Viiveaika	n. 4 s – 10 min
Master/slave-toiminta	false
Vakioalonsäätö	false
Manuaalinen ylioheutus	ei


MD 200 musta

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
MD 200 musta	26 183 40	4015120025334


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988
MD kulmakanta musta	71 093 67	4015120025532

Mittapiirustus




Tunnistusalue




- Suoraan ilmaiseen nähden
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden

Kytentäkaaviot



Kytentäkaaviot




Vakiokäytössä enintään kahdeksan laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

MD 200 musta


Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
MD 200 musta	26 183 40	4015120025334

Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

Kytentäkaaviot



Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kanssa.