

PD 360/8 Slave

Tilausnimike

PD 360/8 Slave valkoinen

Tuotenumero

26 183 50

GTIN

4015120425028



Tuotekuvaus

- "Slave"-läsnäoloilmaisin "Master"-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalueella kattoasennukseen
- Kantomatka jopa 8 metriä edullinen järjestelmälaajennus jopa 6 lisälaitteella
- "Slave"-ilmaisimen liitäntä on mahdollista seuraaviin läsnäoloilmaisimiin:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 15 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 48 mm, Ø 140 mm
Paino	223 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvia
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,4 W
Tunnistusalue	360°

Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 4 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 3 m
Tunnistusalueen pinta-ala	50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavallo
Kytkenäkäntäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
Kytkenäviive pimeästä kirkaaseen (s)	0 s
Kytkenäviive kirkaasta pimeään (s)	0 s
OHJAUS	
Kanava 1	Läsnäolo
Rajapinta	ei merkitystä
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Viiveaika	ei merkitystä
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen ylioijaus	ei


PD 360/8 Slave

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD 360/8 Slave valkoinen	26 183 50	4015120425028


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Pinta-asennusrasia IP 54	71 093 72	4015120425400
Suojussarja 360/8	---	4015120425455
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
PD 360i/8	26 183 54	4015120425004
PD 360i/24	26 183 47	4015120425103
PD 180i/R	26 183 34	4015120410017
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993

Mittapiirustus



Tunnistusalue



- Työskentelyalue n. Ø 3 m
- Suoraan ilmaisimeen nähden n. Ø 4 m
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden n. Ø 8 m