

MD 200 ruskea

Tilausnimike


MD 200 ruskea

Tuotenumero

26 183 51

GTIN

4015120025327



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisina ja 200°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään
- Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävän ja kallistettävän kuulapäätekniikan avulla
- Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 102 mm x leveys 74 mm x Korkeus/syvyys 81 mm
Paino	196 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP44
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoitua
Väri	ruskea, lähes kuin RAL 8017
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,5 W
Tunnistusalue	200°, anturi käännettävissä vaakasuuntaan +/- 90°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 20 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 5 m
Tunnistusalueen pinta-ala	175 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti liikeilmaisimen palloa kääntämällä, kork. 80°

Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	2,5 m
Valomittaus	Sekavallo
Kirkkaus	3 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkeväkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Pulssitoiminto	ei
Vakiovalonsäätö	false
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Kytkevävirta	30 A / 20 ms
Viiveaika	n. 4 s – 10 min
Master/slave-toiminto	false
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen ylioheutus	ei


MD 200 ruskea

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
MD 200 ruskea	26 183 51	4015120025327


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988
MD kulmakanta ruskea	71 093 54	4015120025525

Mittapiirustus




Tunnistusalue




- Suoraan ilmaisimeen nähden
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden

Kytentäkaaviot



Kytentäkaaviot




Vakiokäytössä enintään kahdeksan laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

MD 200 ruskea


Tilausnimeke	Tuotenumero	GTIN
MD 200 ruskea	26 183 51	4015120025327

Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

Kytentäkaaviot



Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kanssa.