

RC 280i, valkoinen

Tilausnimike


RC 280i valkoinen

Tuotenumero

26 183 53

GTIN

4015120015717



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisin ja 280°:n tunnistusalue sekä pitkä kantomatka
- 360°:n aliryömintäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammuttavissa kaukosäätimellä
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 135 mm x leveys 78 mm x Korkeus/syvyys 105 mm
Paino	351 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	280° (3 x 95° asetettavissa erikseen) ja 360°:n aliryömintäsuoja
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 40 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 8 m
Tunnistusalueen pinta-ala	979 m ²
Kantomatkan sovittaminen	sähköinen, mekaanisesti, anturia kohden, 3 x 95°

Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	4 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	2 - 2500 lx
Valokanavien määrä	1
KytKentäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
KytKentäviive pimeästä kirrkaaseen (s)	5 s
KytKentäviive kirrkaasta pimeään (s)	0 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	KytKentä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
KytKentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
KytKentävirta	kapasitiivinen kuormitus / elektroniset kytKentälaitteet maks. kytKentävirta 100 A / 200 µs
Viiveaika	pulssi/n. 15 s - 30 min.
Master/slave-toiminto	false
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen ylioHjaus	ei


RC 280i, valkoinen

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
RC 280i valkoinen	26 183 53	4015120015717


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Mobil-RCi	71 093 56	4015120016004
Mobil-RCi-M	71 093 60	4015120016011
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988
RC-kulmakanta valkoinen	71 093 83	4015120016110
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356

Mittapiirustus




Tunnistusalue




- 360°:n aliryömintäsuoja
- Suoraan ilmaisimeen nähden
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden

Kytentäkaaviot



Kytentäkaaviot




Vakiokäytössä enintään kahdeksan laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.


RC 280i, valkoinen

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
RC 280i valkoinen	26 183 53	4015120015717

Kytentäkaaviot



Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä