

PD-C 360i/6 mini

Tilausnimike

PD-C 360i/6 mini opaali-matta

Tuotenumero

26 183 62

GTIN

4015120425868



Tuotekuvaus

- Mini-läsnäoloilmais in ja 360°:n tunnistusalueella kattouputus- ja seinäasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 6 m:n kantomatka käytettäväksi pieniin tiloihin, läpikulkualueille, käymälöihin, pieniin toimistoihin, käytäviin
- Uusi universaali ESYLUX-liitäntäteknikka nopeaan asennukseen kattoihin, merkkikytkehyksiin, valaisimiin, upporasioihin, kaappeihin jne.
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 36 mm, Ø 20 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 11 mm, Ø 25 mm
Paino	35 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä PE
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	20 cm, 3 x 0,75 mm ² yksittäisjohdin
ANTURIT	
Tehontarve	0,2 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 2 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 2,5 m

Tunnistusalueen pinta-ala	28 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalto
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkekontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
Kytkeväiive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväiive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 690 W/3 A (cos phi = 1), 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5)
Kytkevävirta	30 A / 20 ms
Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen ylijohaus	kyllä

PD-C 360i/6 mini



Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360i/6 mini opaali-matta	26 183 62	4015120425868

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Suojus IP 20-DKLG -ws	---	4015120425967
ILR-230V virranrajoitusmoduuli	71 093 00	4015120426353
SRM-230V relemoduuli	{Reference (AttributeDefinition) not found: patt87 128 27246534}	4015120426346
Spottiadapteri 51/20	71 093 19	4015120426384
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988

Mittapiirustus



Tunnistusalue



Työskentelyalue n. Ø 2,5 m
Kulkualue / poikittain ilmaistuna n. Ø 6 m

Kytkenäkaaviot

Kytkenäkaaviot



Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valaisimen virta voidaan kytkeä käsin kytkimellä.

PD-C 360i/6 mini

Tilausnimeke

PD-C 360i/6 mini opaali-matta


Tuotenumero

26 183 62

GTIN

4015120425868

Kytkenäkaaviot



Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkenälaitteet) kytettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.