

MD-W 200i, valkoinen

Tilausnimike

MD-W 200i valkoinen

Tuotenumero

26 183 67

GTIN

4015120041006



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisina ja 200°:n tunnistusalue – moderni muotoilu
- Väritys lisävarusteena saatavilla suojuksilla
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolfram-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 55 mm, Ø 110 mm
Paino	198 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvia
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	200° (2 x 100° asetettavissa erikseen)
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 20 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 5 m
Tunnistusalueen pinta-ala	175 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti sisällä olevalla linssisuojuksella

Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	2,5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	2 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
KytKentäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
KytKentäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
KytKentäviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	KytKentä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
KytKentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
KytKentävirta	800 A / 200 µs
Viiveaika	n. 15 s – 16 min
Master/slave-toiminto	false
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen ylioheutus	ei

MD-W 200i, valkoinen

Tilausnimike

MD-W 200i valkoinen

Tuotenumero

26 183 67


GTIN

4015120041006


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
MD-W suojus ruskea	64 300 18	4015120041105
MD-W suojus musta	64 300 14	4015120041112
MD-W-suojus jaloteräs	64 300 19	4015120041129
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-RCi-M	71 093 60	4015120016011

Mittapiirustus




Tunnistusalue




■ Suoraan ilmaistimeen nähden
■ Kulkualue / poikittain ilmaistimeen nähden

Kytentäkaaviot



Kytentäkaaviot



Vakiokäytössä enintään kahdeksan laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

MD-W 200i, valkoinen

Tilausnimeke

MD-W 200i valkoinen


Tuotenumero

26 183 67

GTIN

4015120041006

Kytkenäkaaviot



Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.