

## RC 230i UC

### Tilausnimike


RC 230i UC, valkoinen

### Tuotenumero

26 184 05

### GTIN

4015120015649



### Tuotekuvaus

- Liikeilmaisina ja 230°:n tunnistusalue sekä pitkä kantomatka
- 360°:n aliryömintäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammutettavissa kaukosäätimellä
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla.

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 135 mm x leveys 78 mm x Korkeus/syvyys 105 mm
Paino	309 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	12 - 24 V
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	230° (2 x 115° asetettavissa erikseen) ja 360°:n aliryömintäsuoja
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 40 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 8 m

Tunnistusalueen pinta-ala	804 m <sup>2</sup>
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	4 m
Valomittaus	Sekavalto
Kirkkaus	2 - 2500 lx
Valokanavien määrä	1
KytKentäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakioalonsäätö	false
KytKentäviive pimeästä kirkaaseen (s)	5 s
KytKentäviive kirkaasta pimeään (s)	0 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	KytKentä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Viiveaika	pulssi/n. 15 s - 30 min.
Master/slave-toiminto	false
Vakioalonsäätö	false
Manuaalinen yliohtaus	ei


## RC 230i UC

<b>Tilausnimike</b>	<b>Tuotenumero</b>	<b>GTIN</b>
RC 230i UC, valkoinen	26 184 05	4015120015649


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Mobil-RCi	71 093 56	4015120016004
Mobil-RCi-M	71 093 60	4015120016011
RC-kulmakanta valkoinen	71 093 83	4015120016110
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356

### Mittapiirustus




### Tunnistusalue



- 360°:n aliryömintäsuoja
- Suoraan ilmaiseen nähden
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden

### Kytkenäkaaviot



Vakiokäyttö