

PD-C360i/24 UC

Tilausnimike

PD-C360i/24 UC

Tuotenumero

26 184 29

GTIN

4015120427329



Tuotekuvaus

- Läsnaölilmaisina ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomatkia käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa
- Käyttöjännite 12–36 V, tasa- tai vaihtojännite (AC/DC)
- Kuormituksen ohjelmistolla ohjattu kytkentälähtö (avauskosketin/sulkukosketin)
- Kytettävä ja suljettava tunnistusnäyttö
- Hiljainen kytkentä enintään 2 A

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoaennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	132 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattouputusversiona (tasoaennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvia
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	12 - 36 V
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m

Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalueen pinta-ala	453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkentäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
Kytkentäviive pimeästä kirkaaseen (s)	300 s
Kytkentäviive kirkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Sulkukosketin/kuormituksen
Kytkentäteho, kanava 1	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Viiveaika	pulssi/n. 1–60 min
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	true
Manuaalinen ylioheutus	kyllä

PD-C360i/24 UC

Tilausnimike

PD-C360i/24 UC

Tuotenumero

26 184 29


GTIN

4015120427329


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen	71 093 38	4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP20 hopea	71 093 31	4015120425387
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen	71 093 28	4015120425905
Pinta-asennusrasia C IP54 hopea	71 093 24	4015120425912
Suojussarja C360/24	64 300 01	4015120425431
Kattopotussarja C	71 094 20	4015120425929
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615

Mittapiirustus



Tunnistusalue



- Työskentelyalue n. Ø 8 m
- Suoraan ilmaiseen nähden n. Ø 11 m
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden n. Ø 24 m

Kytentäkaaviot

