

MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Tilausnimike

MD-FLAT 360i/8 RW

Tuotenumero

26 184 72

GTIN

4015120427886



Tuotekuvaus

- Design-liikeilmaisoin, kantomatkan Ø noin 8 m
- 1 kanava, kytkentä, optimoitu nollapistekytkenän avulla LED-valaisinkäyttöön
- Master/slave (rinnakkaiskytkentä)
- Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset: pyöreä, valkoinen – vaihdettavissa (vaihtoehto: lasinen, neliskulmainen, musta)

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 30 mm, Ø 94 mm
Paino	83 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusalueen pinta-ala	50 m ²

Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkenäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkenäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Kytkenävirta	78 A / 5 ms
Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min
Master/slave-toiminto	false
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen ylioheisuus	kyllä

MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Tilausnimike

MD-FLAT 360i/8 RW

Tuotenumero

26 184 72


GTIN

4015120427886


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
Kattoupotussarja FLAT-sarjalle	26 184 64	4015120426889
Cover FLAT series SQUARE WHITE cover	26 185 58	4015120007248
Cover FLAT series GLASS ROUND WHITE cover	26 185 52	4015120007255
Cover FLAT series GLASS SQUARE WHITE cover	26 185 56	4015120007262
Cover LARGE FLAT series ROUND BLACK	26 185 53	4015120428098
Cover LARGE FLAT series ROUND WHITE	26 185 66	4015120428579

Mittapiirustus



Tunnistusalue



- Suoraan ilmaiseimeen nähden n. Ø 4 m
- Kulkualue / poikittain ilmaiseimeen nähden n. Ø 8 m

Kytkenäkaaviot

