

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Tilausnimike

PD-FLAT 360i/8 RW

Tuotenumero

26 184 77

GTIN

4015120427930



Tuotekuvaus

- Design-läsnäoloilmaisoin, kantomatkan Ø n. 8 m
- 1 kanava, kytkentä, optimoitu nollapistekytkenän avulla LED-valaisinkäyttöön
- Master/slave (rinnakkaiskytkentä)
- Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset: pyöreä, valkoinen – vaihdettavissa (vaihtoehto: lasinen, neliskulmainen, musta)

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Uputussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 30 mm, Ø 94 mm
Paino	84 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m

Tunnistusalueen pinta-ala	50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalvo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkenäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkenäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Kytkenävirta	78 A / 5 ms
Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen ylioheutus	kyllä


PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-FLAT 360i/8 RW	26 184 77	4015120427930


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
Kattoupotussarja FLAT-sarjalle	26 184 64	4015120426889
Cover FLAT series SQUARE WHITE cover	26 185 58	4015120007248
Cover FLAT series GLASS ROUND WHITE cover	26 185 52	4015120007255
Cover FLAT series GLASS SQUARE WHITE cover	26 185 56	4015120007262
Cover LARGE FLAT series ROUND BLACK	26 185 53	4015120428098
Cover LARGE FLAT series ROUND WHITE	26 185 66	4015120428579

Mittapiirustus



Tunnistusalue



- Työskentelyalue n. Ø 4 m
- Suoraan ilmaiseen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden n. Ø 8 m

Kytentäkaaviot

