

Tilausnimike

PD-C 360i/8 ELC

Tuotenumero

26 184 92

GTIN

4015120427602



Tuotekuvaus

- Läsnaölöilmalsln ja 360°:n tunnusalsue kattoasennukseen
- Kantamatka jopa 8 metriä 3 m:n suosltellussa asennuskorkeudessa (suurin salllttu asennuskorkeus 5 m)
- Automaattlnn valo-ohjaus tasalselle kirkkaustasolle läsnaölösta ja pälvänvalosta rllpuun (ESYLUX Light Control -llltäntä)
- Tallennettu tehdasohjelma takaa vlälttömmän käyttövlmluden

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoaennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 62 mm, Ø 108 mm
Paino	255 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattoupotusversiona (tasoaennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm² / 1,5 mm²
SÄHKÖSUUNNITELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	9 - 22 V
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m

Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalueen pinta-ala	50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	4
KytKentäkontaktien määrä	2
Slave-tulo	ei
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
KytKentäviive pimeästä kirkaaseen (s)	300 s
KytKentäviive kirkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	ESYLUX Light Control
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Viiveaika	n. 1–240 min
Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1–240 min
Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1–240 min
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	true
Manuaalinen vliohiaus	kyllä, infrapunalalla

PD-C 360i/8 ELC

Tilausnimike

PD-C 360i/8 ELC

Tuotenumero

26 184 92


GTIN

4015120427602


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen	71 093 38	4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP20 hopea	71 093 31	4015120425387
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen	71 093 28	4015120425905
Pinta-asennusrasia C IP54 hopea	71 093 24	4015120425912
Suojussarja C360/8	64 300 00	4015120425936
Kattopotussarja C	71 094 20	4015120425929
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509

Mittapiirustus



Tunnistusalue



- Työskentelyalue n. Ø 4 m
- Suoraan ilmaisteen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaisteen nähden n. Ø 8 m