

PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE GST

Tilausnimike

PD-FLAT-E 360i/8 RW GST

Tuotenumero

26 184 95

GTIN

4015120427879



Tuotekuvaus

- Design-läsnäoloilmaisin, kantomatkan Ø n. 8 m
- 1 kanava, kytkentä, optimoitu nollapistekytkennän avulla LED-valaisinkäyttöön
- Master/slave (rinnakkaiskytkentä)
- Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset: pyöreä, valkoinen – vaihdettavissa (vaihtoehto: lasinen, neliskulmainen, musta)
- Wieland GST -pistoke

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoaennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Uputussyvyys: 71 mm, Ø 63 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 76,5 mm, Ø 94 mm
Paino	321 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	Sisältää 1,0 metrin esivalmistellun GST18i3-tulo- ja lähtöjohton
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m

Tunnistusalueen pinta-ala	50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalvo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkentäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
Kytkentäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkentäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkentä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Kytkentävirta	78 A / 5 ms
Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen ylioheisuus	kyllä


PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE GST

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-FLAT-E 360i/8 RW GST	26 184 95	4015120427879


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
Cover FLAT series SQUARE WHITE cover	26 185 58	4015120007248
Cover FLAT series GLASS ROUND WHITE cover	26 185 52	4015120007255
Cover FLAT series GLASS SQUARE WHITE cover	26 185 56	4015120007262

Mittapiirustus



Tunnistusalue



- Työskentelyalue n. Ø 4 m
- Suoraan ilmaistimeen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaistimeen nähden n. Ø 8 m

Kytentäkaaviot

