

## PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I

### Tuotenumero

26 186 08

### GTIN

4015120424670



### Tuotekuvaus

- Läsnaölilmaisina ja 360°:n tunnustusalue kattoasennukseen
- Jopa 24 metrin kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Elektronisten DALI tai DSI kytkentälaitteiden automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (DALI/DSI-lähdöllä)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä
- integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetussäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekäytön ja toimii tihutyösuojauksena
- Ylimääräinen painiketulo kanavaa kohti
- Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina
- Valotehon vähennys viiveajan kuluttua, suunnistusvalona eteiskäytäviin ja läpikulkualueille, säätöalue 10–50 %.
- Integroitu sammutuksen ennakkoarvitus
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
- Peitesuojus ja design-renkas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea")
- Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalle linssimaskilla

### Tekniset tiedot

Käyttöliittymä Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä

#### GENEERINEN

Erytiset tuotetiedot Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla

Vaatumustenmukaisuus CE, RoHS, WEEE

Takuu 5 vuotta

#### KIINNITYS

Asennustapa Upoasennus

Asennuspaikka Kattoon

Asennusmitta Upotussyvyys: 300 mm, Ø 68 mm

#### KOTELO

Mitat Korkeus/syvyys 107 mm, Ø 108 mm

Paino 140 g

Raaka-aine UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti

Kotelointiluokka IP20

Sallittu ympäristölämpötila -25 °C...+50 °C

Suhteellinen ilmankosteus 5 - 93 %, ei kondensoitua

Väri valkoinen, lähes kuin RAL 9010

#### SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka II

Nimellisjännite 230 V / 50 Hz

Tehontarve 0,6 W

#### ANTURIT

Tunnistusalue 360°

Tunnistusetäisyys poikittain Ø 24 m

Tunnistusetäisyys suoraan Ø 11 m

Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue Ø 8 m

Tunnistusalue jopa 453 m<sup>2</sup>

Vastaanotin Asennuskorkeus 3 m

Maks. Asennuskorkeus 10 m

Valomittaus Sekavalo

Kirkkaus 5 - 2000 lx

Valokanavien määrä 2

Painiketulo valaistus 2

Painiketulo HVAC –

Slave-tulo kyllä

Slave-ilmaisimien enimmäismäärä 10

Täysautomaatiikka kyllä

Puoliautomaatiikka kyllä

Pulssitoiminto ei

Vakiovalonsäätö ✓

Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s) 300 s

Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s) 30 s

#### OHJAUS

Kanava 1 Valaistus

Rajapinta kytkeminen/himmennys

Kontakti Väyläjärjestelmä

Painiketulo kanava 1 ✓

Viiveaika n. 1–240 min

Suunnistusvalo 10–50 %:n valoteho

Suunnistusvalon jälkikäyntiaika n. 1–240 min

Kanava 2 Valaistus

## PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I

Tuotenumero	GTIN
26 186 08	4015120424670

Lähtö	DALI	Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho
Painiketulo kanava 2	✓	Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1–240 min
Viiveaika kanava 2	n. 1–240 min		

## Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	4015120427770
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI	71 093 20	4015120425899
REMOTE CONTROL PDi/USER	71 094 03	4015120425547
COMPACT COVER SET 24/32 BK	26 185 82	4015120007491
COMPACT COVER SET 24/32 SR	64 300 01	4015120425431
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	64 300 12	4015120425615
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	26 184 49	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	26 184 48	4015120427480