













LEDDim 350 digitaalisella vaihehimmenninillä takaa valon vakaan himmennuksen myös ilman N-kytkentää, joka on valinnainen ominaisuus. Himmennin mukautuu valonlähteisiin automaattisesti ja varmistaa, että enimmäisvalaistustaso on vakaa. Valaistustasot voidaan sovittaa valonlähteisiin asettamalla vähimmäis- ja enimmäistaso manuaalisesti. Valon voi kytkeä päälle/pois kaksisuuntaisella seinäkatkaisimella useissa sisääntulopisteissä, kuten käytävissä ja portaikoissa.

## Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
<b>Vaihehimmennys</b>				
 2620533 <b>LEDDim Valkoinen 350VA 350VA</b>		Vaihehimmennys	Uppoasennus, Sisävalaisimet	L84 x W84 x H42
<b>Others</b>				
 2007518 <b>Pinta-asennuskehys Valkoinen 1 osainen 86mm, korkeus 35mm</b>	IP41		Uppoasennus, Sisävalaisimet	L86 x W86 x H35
 2007519 <b>Pinta-asennuskehys Musta 1 osainen 86mm, korkeus 35mm</b>	IP41		Uppoasennus, Sisävalaisimet	L86 x W86 x H35
 2007520 <b>Pinta-asennuskehys Valkoinen 2 osainen 86mm, korkeus 35mm</b>	IP41		Uppoasennus, Sisävalaisimet	L86 x W157 x H35
 2007521 <b>Pinta-asennuskehys Musta 2 osainen 86mm, korkeus 35mm</b>	IP41		Uppoasennus, Sisävalaisimet	L86 x W157 x H35
 2007522 <b>Pinta-asennuskehys Valkoinen 3 osainen 86mm, korkeus 35mm</b>	IP41		Uppoasennus, Sisävalaisimet	L86 x W228 x H35
 2007523 <b>Pinta-asennuskehys Musta 3 osainen 86mm, korkeus 35mm</b>	IP41		Uppoasennus, Sisävalaisimet	L86 x W228 x H35
<b>Lisätarvikkeet</b>				
 2620516 <b>LEDDim Musta Etulevy Polykarbonaatti (PC)</b>				L83 x W83 x H29
 2620517 <b>LEDDim Hopea Etulevy ABS</b>				L55 x W55 x H12
 2620529 <b>LEDDim 350/400 Valkoinen ABB Sovitin Polykarbonaatti (PC)</b>				L55 x W55 x H10

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
	2620530			L56 x W56 x H12
<b>LEDDim 350/400 Valkoinen Schneider Sovitin Polykarbonaatti (PC)</b>				