

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Wiser säädinmoduuli Zigbee 5-100W

Sähkönumero: 2622120 CCT5010-0002

GTIN-koodi : 3606481909756

Tuotetiedot

Sarjan soveltuvuus	Wiser lighting control module
Tuotebrändi	Schneider Electric
Alue	Wiser
Tyyppin numero	W50100
Tuote tai komponentti tyyppi	Connected dimmer

Täydentävät tiedot

Laitteen esitys	Module
Laitteen sovellus	Light control
Säädintyyppi	Yleis
Kuorman tyyppi	LED valaisin: 5...100 VA 230 V AC (RC LED mode) LED valaisin: 5...20 VA 230 V AC (RL LED tila) Hehkulamppu: 14...200 W 230 V AC Halogeenilamppu: 14...150 W 230 V AC Pinjännite halogeenivalot: 14...200 VA 12 V AC (Sähköinen muuntaja) Pinjännite halogeenivalot: 14...150 VA 12 V AC (Rautasydänmuuntaja)
[Ue] Käyttöjännite	220...240 V AC 50/60 Hz
Valmiustilan kulutus	Max. 0.4 W
Sulakearvo	16 A
Suojaustyyppi	Ylikuumenemis suoja Oikosulkusuojaus Automaattinen ylijännitesuojaus
Colour	Tumman harmaa
Pinnan laatu	Matta
Paikallisilmaisuu	Programming indication: 1 LED (Vihreä/punainen)
Lähtöjen lukumäärä	1
Ohjauksen tyyppi	Paikallinen ohjaus dimming up/down control Paikallinen ohjaus Automaattinen kuorman tunnistus Remote control by auxiliary push-button on/off switching Remote control by auxiliary push-button dimming up/down control Kauko-ohjaus Wiser App on/off switching Kauko-ohjaus Wiser App dimming up/down control Kauko-ohjaus Wiser App device programming
Ohjelmiston nimi	Wiser App: dimming range control Wiser App: overtravel control Wiser App: program the switching time Wiser App: enable timer mode Wiser App: management of the dimming mode Wiser App: enable switch-on brightness/memory function Wiser App: enable timer mode/overtravel time

Wiser App: upgrade device firmware
Wiser App: load control

Liitettävien laitteiden enimmäismäärä	Zigbee: <15 (smart device)
Kommunikointi verkkotyyppi	Langaton Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW
Järjestelmävaatimukset	Android 5.1 or higher Wiser App Apple iOS 10.3 or higher Wiser App
Ohjausliitäntä	Maximum 10 auxiliary push-buttons, etäisyys: 50 m
Johdotuskaavio	Ilman nolla-johdinta
KytKentä - liittimet	Ruuviliitin
Silmukka liittimien määrä	2
Puristusliitosten määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Ruuvin kannan tyyppi	Pozidriv No 1 ja kombi
Asennusala	Seinä Asennusrasia
Laitteen asennus	Uppo
Asennuksen tyyppi	Asennus sisätilaan
Syvyys	22 mm
Leveys	43 mm
Korkeus	43 mm

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	101 g
Pakkaus 1 korkeus	5,5 cm
Pakkaus 1 leveys	7,5 cm
Pakkaus 1 pituus	7,5 cm
Pakkaustyyppi 2	S02
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	40
Pakkaus 2 paino	5,035 kg
Pakkaus 2 korkeus	15 cm
Pakkaus 2 leveys	30 cm
Pakkaus 2 pituus	40 cm
Pakkaustyyppi 3	P06
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	640
Pakkaus 3 paino	89,06 kg
Pakkaus 3 korkeus	75 cm
Pakkaus 3 leveys	60 cm
Pakkaus 3 pituus	80 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus

REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot