

LÜDECKE KYNSILIITIN - valurautaa

DIN 3489 valurautakynsiliitin paineilmalle, teollisuuteen yleiskäyttöön

Kynsäväli: 42mm

Materiaali: keltapassivoitu valurauta

Lämmönkesto: -40...+95°C (vakio GOER-tiivisteellä)

Käyttöpaine: 10bar

Pakkauskoko: 10kpl/pussi

SKG - kynsiliitin letkuyhteellä

Koodi	Koko	Letkuyhde ø	h	Paino
		mm	mm	g/kpl
SKG010	3/8"	10	76	150
SKG013	1/2"	13	69	141
SKG015	5/8"	15	69	142
SKG019	3/4"	19	69	155
SKG025	1"	25	70	476
SKG032	1 1/4"	32	90	244

**KIG - kynsiliitin sisäkierteellä**

Koodi	Koko	Ulkokierte	h	Paino
		G (BSP)	mm	g/kpl
KIG006	1/4"	1/4"	36	138
KIG010	3/8"	3/8"	36	135
KIG013	1/2"	1/2"	38	150
KIG019	3/4"	3/4"	40	155
KIG025	1"	1"	40	184
KIG032	1 1/4"	1 1/4"	55	297

**KAG - kynsiliitin ulkokierteellä**

Koodi	Koko	Sisäkierte	h	Paino
		G (BSP)	mm	g/kpl
KAG010	3/8"	3/8"	52	170
KAG013	1/2"	1/2"	47	162
KAG019	3/4"	3/4"	50	175
KAG025	1"	1"	47	174
KAG032	1 1/4"	1 1/4"	52	230

**SKB - kynsiliitin letkuyhteellä varmuusolakella, kts. SK-letkupinne**

Koodi	Koko	Letkuyhde ø	h	Paino
		mm	mm	g/kpl
SKB013	1/2"	13	75	174
SKB019	3/4"	19	75	182
SKB025	1"	25	75	240

