

LÜDECKE kynsiliitin - AISI 316

DIN 3438 haponkestäväteräs kynsiliitin kemikaaleille, elintarvikkeille

Kynsiväli: 42mm

Materiaali: AISI 316

Lämmönkesto: -30...+200°C (vakio GVOR-tiivisteellä)

Käyttöpaine: 16bar

EKT - kynsiliitin letkuyhteellä

Koodi	Koko	Letkuyhde ø mm	h mm	Paino g
EKT013	1/2"	13	65	129
EKT019	3/4"	19	65	142
EKT025	1"	25	65	165



EKI - kynsiliitin sisäkierteellä

Koodi	Koko	Sisäkierte G (BSP)	h mm	Paino g
EKI013	1/2"	1/2"	41,5	180
EKI019	3/4"	3/4"	41,5	158
EKI025	1"	1"	41,5	160



EKA - kynsiliitin ulkokierteellä

Koodi	Koko	Ulkokierte G (BSP)	h mm	Paino g
EKA013	1/2"	1/2"	39	125
EKA019	3/4"	3/4"	41,5	155
EKA025	1"	1"	41,5	180



EKOV - kynsiliittimen suojahattu

Koodi	Koko	h mm	Paino g/kpl
EKOV	1/2" - 1"	42	132



AISI-316 kynsiliittimien varaosatiivisteet

Koodi	Koko	Lämmönkesto	Materiaali	
GVOR	1/2" - 1"	-30...+200°C	Viton (vihreä)	kemikaalit
GDOR-AR	1/2" - 1"	-40...+200°C	TFEP (punain.)	höyry
GPOR	3/8" - 1 1/4"	-40...+130°C	EPDM (nature)	Elintarvike

