



PEXFLEX PLUS PN6 DUO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

3011167

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 75+75/240 mm DUO PN6

Tuotekuvaus

PexFlex Plus on tunnettu helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Vuodesta 2019 alkaen tuotetta on kehitetty siten, että suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot

Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	75 + 75 /240 mm
Virtausputki	2 x 75 x 6,8 mm
Paino	6,8 kg/m
Kieppipituus	85 m
Taivutussäde	1,5 m
Paineluokka	PN6
U-arvo	0,2527 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Takuu	5 vuotta
Virtausputki	
Virtausputken materiaali	PE-Xa

Hyväksynnät PE-Xa Virtausputki

DIN 16892, DIN 16893

SDR

11

Happidiffuusiosuojattu

Kyllä

Virtausputken väri

Punainen

Eriste

Eristemateriaali

SuperFoam-polyuretaani

Hyväksynnät eriste

EN 15632

Lambda-arvo

0,0219 W/mK

CFC-vapaa

Kyllä

Suojakuori

Suojaputken materiaali

HDPE

UV-suojaus

Kyllä

Alumiinifolio suojakuoren alla

DIN 4726

Korrugoitu

Kyllä

