



TYTAN PROFESSIONAL Tiivistysmassa tulisijoille

Tytan Professional Tiivistysmassa tulisijoille on erikoistiivistysmassa, joka on tarkoitettu palonkestävään tiivistämiseen takkojen, liesien, polttimien ja savupiippujen saumoissa, halkeamissa ja säröissä. Tiivistysmassa muodostaa vahvan savu- ja kaasutiiviin sementin kaltaisen kerroksen, joka ei laajene tai supistu. Tiivistysmassalla on erittäin hyvä tarttuvuus metalli-, tiili- ja betonipinnoille. Ei sovellu keskuslämmitykseen tai kaasulaitteistoon.

EDUT

- ➔ **Lämmönkesto +1500 °C asti**
- ➔ **Tulenkestävä ja pysyvä sauma: savupiiput, liedet ja takat**
- ➔ **Hyvä tarttuvuus metalliin, tiileen, betoniin**
- ➔ **Ei sisällä asbestia**

TYYPILLISET KÄYTTÖKOhteet

- ➔ tulisijojen tiivistäminen sisätiloissa
- ➔ takkojen, liesien, grillien jne. asentaminen
- ➔ takkojen, liesien ja savupiippujen saumojen, halkeamien ja säröjen korjaaminen sekä tiivistäminen

TEKNISET TIEDOT

Koostumus	tahna
Kuivuminen	vesilasi, kaoliini
Väri	tummanharmaa
Tiheys	1,92 g/m ³
Kuivumisaika	noin 1 mm / vrk (riippuen sauman paksuudesta, lämpötilasta, kosteudesta)
Nahkoittumisaika	5 min
pH	12
Lämmönkesto	1500 °C asti
Käyttölämpötila	+5 °C - +40 °C (kuivuminen kestää kauemmin alle 0 °C lämpötilassa)

KÄYTTÖOHJEET

Käyttö: Kosketuspinnan tulee olla kuiva ja puhdas eikä sillä saa olla pölyä, nokea, ruostetta, rasvaa tai muita epäpuhtauksia. Poista rasva metallipinnoilta asetonilla tai etanolilla. Varmistaaksesi hyvän tarttuvuuden, kostuta pintaa hiukan vedellä ennen tuotteen asennusta. Älä käytä alemmissa lämpötiloissa kuin 0 °C. Leikkaa ohjaimen kärki vastaamaan sauman leveyttä viistosti kierteiden yläpuolelta ja kierrä ohjain paikoilleen. Aseta tuubi puristimeen ja täytä sauma massalla. Tasoita sauma veitsellä tai kostutetulla lastalla. Anna kuivua vähintään 24 h. Nosta lämpötilaa askel askeleelta kunnes sauma on täysin kuiva.

Puhdistus: Puhdista tuoreena. Kuivumisen jälkeen vain mekaaninen puhdistus.

ÄLÄ PESE KÄSIÄ LIUOTTIMILLA.

HUOM.

Tytan Professional Tiivistysmassa tulisijoille ei suositella:



TECHNICAL DATA SHEET

- keskuslämmitykseen ja kaasulaitteistolle
- saumoille, mitkä ovat jatkuvassa kosketuksessa veden kanssa
- sateella tai jos on aikeissa sataa
- bitumi- tai tervapohjaisille materiaaleille tai muoville, joka sisältää pehmentimiä
- kontaktiin ruuan kanssa eikä lääketieteelliseen käyttöön. Ei ole myöskään testattu tai esitetty sopivaksi farmaseuttiseen käyttöön.

KULJETUSOHJEET

Lue lisää Käyttöturvallisuustiedotteesta.

VARASTOINTI

Varastointiaika 24 kuukautta valmistuksesta, kun varastoidaan avaamattomissa alkuperäispakkauksissa lämpötilassa +0°C - +25°C kuivassa paikassa. Suojaa jäätymiseltä.

Sisältö	Pakkaus	kpl/ltk	kpl/EUR-lava
310 ml	tuubi	12	1440

Parasta ennen päivän päätyttyä, tuote saattaa hieman vetistyä, mutta se ei huononna tuotteen ominaisuuksia.

TURVALLISUUS JA TERVEYS

Noudata yleisiä hygieniamääräyksiä. Yksityiskohtaisemmat tiedot Käyttöturvatieotteesta: saatavilla www.rakennuskemia.com.

Hävittäminen: Tuotteen jäämät ja tyhjät pakkaukset tulee hävittää virallisten määräysten mukaisesti.

Tämän Tekniset Tiedot –lomakkeen julkaisemisen jälkeen, aikaisemmat eivät ole enää voimassa.

Tässä esitetty tieto on annettu hyvässä uskossa perustuen Selenan tutkimuksiin ja sen uskotaan olevan oikea. Kuitenkaan, koska emme pysty kontrolloimaan tuotteen käyttäjän olosuhteita ja menetelmiä, tätä tiedonantoa ei tule käyttää korvaamaan käyttäjän testejä joilla varmistetaan, että Selenan tuotteet täysin soveltuvat teidän erityiskohteisiinne. Selenan yksinomainen takuu on, että tuote vastaa sen nykyisiä myyntivaatimuksia. Teidän ainoa oikeuskeinonne sellaisen takuun rikkomisesta rajoittuu ostohinnan palautukseen tai tuotteen korvaamiseen toisella. Selenä FM S.A. erityisesti vetäytyy muustakin lausutusta tai hiljaisesta takuusta jos se on kytköksissä erityiskäyttöön tai kaupallisuuteen. Selenä vetäytyy vastuusta, mikäli vahingot ovat aiheutettuja tai välillisiä. Viittauksia käyttötavoista ei tule ottaa syyksi patenttioikeuksien loukkaamiseen. (Englanninkielinen teksti on virallinen.)

The information contained herein is offered in good faith based on Selenä's research and is believed to be accurate. However, because conditions and methods of use of our products are beyond our control, this information shall not be used in substitution for customer's tests to ensure that Selenä's products are fully satisfactory for your specific applications. Selenä's sole warranty is that the product will meet its current sales specifications. Your exclusive remedy for breach of such warranty is limited to refund of purchase price or replacement of any product shown to be other than as warranted. Selenä FM S.A. specifically disclaims any other expressed or implied warranty of fitness for a particular purpose or merchantability. Selenä disclaims liability for any incidental or consequential damages. Suggestions of use shall not be taken as inducements to infringe any patent.