

Suoritustasoilmoitus, DoP 401/2013

(Versio 3)

Nähdäksesi aiemmat versiot, klikkaa asiaankuuluvaa linkkiä: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP401_V2/DOP_401_Finnish_V2.pdf

1. Tuotetyyppi: Hakaskammat hakasnaulaimiin
2. Tunnistetiedot: Paslode hakaset
3. Käyttötarkoitus: Kantaviin puurakenteisiin
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan kohdassa 5 edellytetään:

ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-Straße 19
D-30966 Hemmingen

5. Valtuutettu edustaja: N/A
6. Arviointijärjestelmä: 3
7. Ilmoitettu laitos / Testilaitos:

VHT Versuchsanstalt für Holz und Trockenbau
no. 1503
Annastrasse 18
D-64285 Darmstadt

Suoritettu ITT, järjestelmä 3 b) "tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton) perusteella, tyyppilaskenta".

8. 2019-02-20 Deutsches Institut für Bautechnik, Kolonnenstraße 30B, D-10829 Berliini on antanut eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA-16/0535.
9. Ilmoitettu suoritustaso:

Huomiot taulukkoon:

Ominaisarvot lasketaan tai testataan ETA-16/0535 n ja EN 14592:2008+A1:2012 mukaisesti.

10. Tuotteiden suorituskyky on 9 kohdassa ilmoitetun suorituskyvyn mukainen.

Tämä suoritustodistus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Torsten Eckstein
General Manager

Hemmingen, 2019-06-12

Suoritustasoilmoitus, DoP 401/2013 (Versio 3)

Ilmoitetut arvot, ETA-16/0535 ja EN 14592:2008+A1:2012 (pinnoitetyypillä 3)

| Nimellis- halkaisija | Hakaspi- tuus | Selän leveys | Poikkipinta- ala | Pinnoitetun varren pituus | Korroosion kesto | Käyttölu- -okka | Materiaali | Teräs standardi | Ominaisarvot f_u min. 900 N/mm ² | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | Ulosveto $f_{ax,k}$ [N/mm ²] | Kannan läpiveto $f_{head,k}$ [N/mm ²] | Taivutus- momentti $M_{y,Rk}$ [Nmm] | Ominais- lujuus $F_{tens,k}$ [N] |
| 1,53 | 41-50 | 12,8 | 1,83 | Täysi | Sähkösinkitty 12 μ m A2, A4 ja korkeampi | 1-2 1-3 | SAE 1018/C20D 1.4301/1.4401/1.4529 | EN ISO 16120-2 EN 10088-1 | 4,9 or $F_{ax,Rd} = 70$ N | 36,0 | 620 | NPD |