

TUOTESELOSTE

FL MAX LUM P 600W 757 ASYM50x110WAL

FLOODLIGHT MAX 600W LUMINAIRE HEAD | Tehokas valonheitin laajoille alueille ja urheiluvalaistukseen, IP66

Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP66)
- Suurien alueiden valaistus
- Urheilu
- Työmaa-alueet
- Korvaa suoraan HID-lampuilla varustetut valaisimet

Tuote-edut

- Erittäin valovoimainen, lujatekoinen ja kestävä
- Energiansäästö jopa 45 % verrattuna valaisimiin, joissa käytetään perinteisiä purkauslamppuja
- Helppo himmentää 50 %:iin StepDIM-toiminnolla
- Ei valaisimien yläpuolista häiriövaloa (ULOR 0%), kun valaisin asennetaan 0° kallistuksella
- Optimoitu logistiikka, kun heitinmoduuli ja virtalähde toimitetaan erillisissä pakkauksissa
- Alhainen välkyntä
- 5 vuoden takuu



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	600,00 W
Toimintatapa	Integrated LED driver
Nimellisjännite	180 V
Nimellisvirta	3160 mA

Valaisimen virtalähteen tiedot

Välkkymätön	Kyllä
-------------	-------

Fotometriset tiedot

Väriämpötila	5700 K
Valovirta	82000 lm
Valotehokkuus	137 lm/W
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kirkas päivänvalo
Värilaatu	< 5 sdcm
Värintoistoindeksi Ra	≥70

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	50 ° x 110 °
--------------	--------------

MITAT JA PAINO

Pituus	472.00 mm
Korkeus	279.00 mm
Leveys	591.00 mm
Kaapelin pituus	1300 mm
Tuotteen paino	15800,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Rungon materiaali	Aluminum
Tuotteen väri	White aluminum
Rungon väri	White aluminum



Suojausmateriaali	Glass
Valonlähteen pintamateriaali	Lasi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ympäristön lämpötila-alue	-30...+50 °C
---------------------------	--------------

Käyttöikä

Kytkeäjaksojen määrä	100000
Elinikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	75000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	50000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään / Pole / Floor
Välkkymätön	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Available from September 2021


MUUT OMINAISUUDET

Aseteltava	Kyllä
Dimmable	No
Liitännätapa	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Fotometrinen turvallisuus EN62778 [PIM]	RG2
Suojausluokka	II
Suojaustapa	IP66
Pallonkestävä	Ei
Standardit	CE / CB / ENEC / EAC
Rajoitettu pintalämpötila	Ei





LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-40...+70 °C
----------------------	--------------





EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Käyttö vain 600 W:n virtalähteellä, GTIN (EAN) 4058075580718
- Apulaite suuntauksen helpottamiseksi tulossa
- Avauskulman rajoitusvisiiri tulossa

Turvallisuustiedot

- Floodlight Max -heitinmoduuleita tulee käyttää vain virallisten Floodlight Max -virtalähteiden kanssa, käyttöohjeessa ohjeistetulla tavalla.
- Jos valaisimen kiinnittämiseen käytetään vain yhtä kiinnityspistettä ja se on asennettu yli >3 metrin korkeuteen, valaisimen ja kannakkeen toissijainen kiinnitys (esim. kiinnitysvaijeri) tarvitaan turvallisuussyistä.
- Valaisin tulee sijoittaa siten, ettei siihen katsota jatkuvasti 4 metriä lähempää.

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction FL MAX P
	User instruction FLOODLIGHT MAX
	IES file (IES) FL MAX LUM P 600W 757 ASYM50x110WAL
	LDT file (Eulumdat) FL MAX LUM P 600W 757 ASYM50x110WAL

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075580619	Lähetyslaatikko 1	619 mm x 619 mm x 238 mm	15800.00 g	91.19 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

