

TUOTESELOSTE

LN COMP SWITCH 1500 17 W 3000 K

LINEAR COMPACT SWITCH | Kompakti kalustevalaisin pistokeellisella liitosjohdolla ja kytkimellä



Käyttökohteet

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Korostusvalaistus
- Julkiset alueet
- Reunakouruvalaistus
- Hyllyt, huonekalujen integrointi tai kaapinalusasennus
- Saumaton lineaarinen valaistus

Tuote-edut

- Kompaktit mitat
- Vaatii vain vähän tilaa kompaktin muotoilun ansiosta
- Saumaton jopa 10 valaisimen kytkentä peräkkäin mahdollista
- Kätevä katkaisin valmiiksi asennettuna valaisimeen
- Vähäinen välkyntä, erityisen elektronisen liitälaitteen ansiosta
- Joustava asennus 2:ssa eri kulmassa 2:lla erilaisella kiinnitysvaihtoehdolla
- Joustava sovellus laajan valikoiman ansiosta erilaisia 300 - 1500 mm pituuksia
- Kulmaliitäntä mahdollinen mukana toimitettavalla kaapelilla

Tuoteominaisuudet

- Sisäänrakennettu kytkin
- Voidaan kytkeä jopa 10 valaisinta
- Läpikuultavat päätykappaleet
- Mallit 400...1 900 lm valovirralla saatavilla
- 5 eri pituutta saatavilla
- Korkea valotehokkuus: jopa 112 lm/W

- Hehkulankatesti IEC 695-2-1:n mukaan: 850 °C


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	17,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	0,1 A
IP kytkentävirtapiikki	10 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	300 μ s
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	19
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	23
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	30
Tehokerroin λ	> 0,5
Täysin tasainen valontuotto	110 %
Suojausluokka	II

Fotometriset tiedot


Valovirta	1800 lm
Valotehokkuus	106 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	> 80
Värilaatu	< 5 sdcm
Välkkymätön	Kyllä
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Säteilykulma	140 °



MITAT JA PAINO

Pituus	1473.00 mm
--------	------------

Leveys	28.00 mm
Korkeus	36.00 mm
Tuotteen paino	520,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	White
Rungon väri	White
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Suojausten materiaali	Polycarbonate (PC)
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Liitântätapa	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
Suojaustapa	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Kytöntäjäjaksojen määrä	100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / UKCA
------------	--------------------------------

Rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei




MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Available from December 2021
-----------------------------	------------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Varustettu liitosjohdolla, väljohdolla ja jatkopalalla asennuksen jatkamista varten lisävalaisimilla
- Asennustarvikkeet seinä- ja kattoasennukseen sisältyvät pakkaukseen

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction UI_LINEAR COMPACT SWITCH HO
	IES file (IES) LN COMP SWITCH 1500 17W/3000K LEDV
	LDT file (Eulumdat) LN COMP SWITCH 1500 17W/3000K

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075683341	Yksikköpakkaus 1	32 mm x 1,682 mm x 42 mm	670.00 g	2.26 dm ³
4058075683358	Lähetyslaatikko 25	1,702 mm x 240 mm x 194 mm	18255.00 g	79.25 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.