

# TUOTESELOSTE

## PAR16 35 36° DIM S 3.4W 927 GU10

LED PAR16 DIM S | LED-kohdelamput



### Käyttökohteet

- Myymälät ja näyttelytilat
- Kotisovellukset
- Kaupalliset sovellukset
- Korostusvalaistus
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

### Tuote-edut

- Nopea, yksinkertainen ja turvallinen vaihto ilman johdotuksen uusimista
- Muotoilu, mitat ja valovirta verrattavissa hehkulamppuun tai halogeenilamppuun
- Vähäiset ylläpitokustannukset pitkän kestoian ansiosta
- Valonsäteessä ei UV- ja lähes-IR-säteilyä
- Portaaton himmennys
- Hyvin korkea himmenninyhteensopivuus, katso myös [www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim)
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa

### Tuoteominaisuudet

- LED-vaihtoehto korkeajännitteisille halogeenilampuille
- Väriäadun tasaisuus:  $\leq 3$  SDCM
- Himmennettävissä
- Kanta: GU10
- Lamppu tehty lasista
- Erinomainen värintoisto ( $R_a: 97$ )



– Kestoikä: jopa 40 000 h


## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Nimellisteho                                | 3,4 W       |
| Rakenteellinen teho                         | 3.40 W      |
| Nimellisjännite                             | 220...240 V |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho     | 35 W        |
| Nimellisvirta                               | 17 mA       |
| Virtatyyppi                                 | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki                       | 0,9 A       |
| Toimintataajuus                             | 50/60 Hz    |
| Verkkotaajuus                               | 50/60 Hz    |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 285         |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 457         |
| Harmoninen kokonaissärö (THD)               | 120 %       |
| Tehokerroin (cos $\phi$ )                   | > 0,70      |

## Fotometriset tiedot

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Valovoima                                       | 400 cd             |
| Valovirta                                       | 230 lm             |
| Nimellinen hyötyvalovirta 90°                   | 230 lm             |
| Valotehokkuus                                   | 67 lm/W            |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.70               |
| Valon väri (EN 12464-1)                         | Lämpimän valkoinen |
| Väriämpötila                                    | 2700 K             |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)                 | 97                 |
| Valon väri                                      | 927                |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                      | ≤3 sdc             |
| Laskennallinen huipputehokkuus                  | 400 cd             |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000               | 0.80               |
| Välkyntä-arvo Pst LM                            | <1                 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM             | <0.4               |



### Valotekniset tiedot

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Säteilykulma                                    | 36 °     |
| Lämpenemisaika (60 %)                           | < 0.50 s |
| Käynnistysaika                                  | < 0.5 s  |
| Laskennallinen säteilykulma (1/2 huippuarvosta) | 36.00 °  |

### MITAT JA PAINO



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kokonaispituus    | 52.00 mm |
| Halkaisija        | 50,00 mm |
| Suurin halkaisija | 50 mm    |
| Tuotteen paino    | 38,00 g  |

### LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue     | -20...+40 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 90 °C        |

### Käyttöikä

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Käyttöikä                        | 40000 h |
| Kytkenäkertojen määrä            | 100000  |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.70    |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h   | ≥ 0.90  |

### MUUT LISÄTIEDOT

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Kanta (standardin mukainen) | GU10 |
|-----------------------------|------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elohopean määrä | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elohopeavapaa   | Kyllä                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tuotehuomautus  | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua / Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |

## MUUT OMINAISUUDET

|               |     |
|---------------|-----|
| Himmennettävä | Yes |
|---------------|-----|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Energiatehokkuusluokka                    | G 1)           |
| Energiankulutus                           | 4.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka                          | IP20           |
| Standardit                                | CE / EAC       |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1            |

1) Energiatehokkuusluokka (EEC) asteikolla: A (korkein tehokkuus) - G (pienin tehokkuus)

## Maakohtaiset kategorioinnit

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | LED PAR163536 D |
|--------------|-----------------|

## LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -20...+80 °C |
|----------------------|--------------|

## Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Käytetty valaistusteknologia                        | LED          |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu                       | DLS          |
| Verkkojännite tai muu jännite                       | MLS          |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)           | GU10         |
| Yhdistetty valonlähde (CLS)                         | Ei           |
| Värisäädettävä valonlähde                           | Ei           |
| Pinnoite                                            | Ei           |
| Suurluminanssinen valonlähde                        | Ei           |
| Häikäisysuoja                                       | Ei           |
| Värilämpötila                                       | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa                         | 0 W          |
| Yhdistetyn valonlähteen tehonkulutus valmiustilassa | 0 W          |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä          |
| Pituus                                  | 52.00 mm       |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)      | 50.00 mm       |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)        | 50.00 mm       |
| Värikoordinaatti x                      | 0,4532         |
| Värikoordinaatti y                      | 0.4014         |
| R9 värintoistoindeksi                   | 0.00           |
| Vastaava säteilykulma                   | NARROW_CONE_90 |
| Vikaantumisosuus                        | 0.90           |
| Tehokerroin                             | 0.70           |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun      | Ei             |
| EPREL ID-tunniste                       | 1368303        |
| Mallinumero                             | AC45730        |

LATAUKSET

| LATAUKSET                                                                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854059810 | Yksikköpakkaus<br>1          | 49 mm x 49 mm x 62 mm             | 47.00 g       | 0.15 dm <sup>3</sup> |
| 4099854059827 | Kuljetuslaatikko<br>10       | 255 mm x 107 mm x 72 mm           | 520.00 g      | 1.96 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Katso himmennussyhteesopivuus osoitteesta [www.ledvance.fi/himmennys](http://www.ledvance.fi/himmennys)
- Katso takuutiedot osoitteesta [www.ledvance.fi/takuu](http://www.ledvance.fi/takuu)

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.