




CE IP54



Rinaldo Led-setit rst-rungolla IP54

3 x 1 W teholed spotit lämpimän valkoisella 3000 K värisävyllä. 2, 3 ja 4 valaisimen seteissä teräksen värinen runko, johtosarjat pikakiinnikkein sekä led muuntaja ensiöjohdolla ja europistokkeella. Soveltuu erinomaisesti paikkoihin, joissa upotustila on pieni tai halutaan välttää lämpöä. CREE Led, teho 3 x 1 W / 350 mA, 125 lm.

Rakenne	Teräsrunko 50 mm valonlähteelle, halkaisija 86 mm
Väri	Teräs
Optiikka	Ledin avauskulma 45°
Asennus	Uppoasennus, aukko 60 mm, syvyys 50 mm
Kytcentä	Ledit kytketään toisiinsa AMP-liittimillä ja muuntaja pistotulpalla 230 V~ verkkovirtaan
Kotelointiluokka	IP54

SSTL	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
41 043 14	3230 / 2-osainen steel	teräs	CREE LED 3 x 1 W / 350 mA		1,0 kg
41 043 15	3231 / 3-osainen steel	teräs	CREE LED 3 x 1 W / 350 mA		1,2 kg
41 043 16	3232 / 4-osainen steel	teräs	CREE LED 3 x 1 W / 350 mA		1,5 kg