



PUUTARHAKOHDEVALO IP44 E27 MAX 100W

Korosta puutarhan, pihan ja rakennusten yksityiskohtia puutarhakohdevalolla. Kiinnitä maapiikki tukevasti maahan. Pistotulppaliitäntä (shuko). Valaisin on saatavissa sekä ilman valonlähdettä, että sen kanssa. Puutarhakohdevaloon voi valita tai vaihtaa valonlähteen E27-kannalla, haluamallaan värilämpötilalla, teholla ja valokeilalla. Lamppusuositus PAR38. Vaihtoehdossa, johon lamppu ei sisälly, kumikaapelin pituus on 5 m ja kotelointiluokka IP44. Puutarhakohdevalo, jossa valonlähde sisältyy pakkaukseen, kumikaapelin pituus on 6 m ja suojaluokka IP54.



Runko muovia.
Valovirta tuotteella 4107075: E27 PAR38, tuotteella 4116109: 950 lm, 1500 cd
Kotelointiluokka IP44 (tuote 4107075) tai IP54 (tuote 4116109)
Vaihdettava valonlähde
Käyttöympäristön lämpötila -20...+35 °C lamppusuositusten mukaisesti

Rakenne RUNKO MUOVIA
Kytkenä , PISTOTULPPALIITÄNTÄ, 5M KUMIKAAPELI
Asennustapa MAAPIIKKI

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
PUUTARHAKOHDEVALO IP44 E27 MAX 100W				
4107075	6435200010889	100 x 289 x 100	Hyllypakkaus	PUUTARHAKOHDEVALO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC000758	Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Jännitetyyppi	AC	Nimellisjännite (max) (V)	240
Kaapelointitapa	Päättävä	Nimellisjännite (min) (V)	220
Korkeus (mm)	289	Pituus (mm)	100
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Rungon väri	Musta
Kytkenä pistoliitinjärjestelmällä	Kyllä	Sisältää lampun	Ei
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Suojaluokka	II
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	E
Lampputeho (W)	100	Yliajettava	Ei
Lampunpidin	E27		
Leveys (mm)	100		

