



KARTANO PKP-1-U E27 MAX 100W VA



Suosittu Kartano-valaisinsarjan muotoilu muistuttaa vanhoja lyhtyvalaisimia paitsi muotokielen, myös materiaalien puolesta – valaisimissa on posliininen lampunpidin ja fasettihatut lasit. Pylväsvalaisimia on kolme mallia: kaksi korkeutta yhden lampun valaisimia ja yksi kahden lampun pylväsvalaisin. Suosittelemme asennukseen kiinnitysjalkaa 60 mm valmiiseen betonijalustaan. Valitse malleista pihaasi sopiva yhtenäinen kokonaisuus ja täydennä valaistusta Kartano-seinävalaisimilla.

Runko alumiinia, fasettihatut lasit, posliininen lampunpidin. Värit valkoinen ja musta.
Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm². Asennukseen maatuskioveite MTS-1N valmiiseen betonijalustaan (4116129).
Lamppu maks. 60 W E27, ei sisälly pakkaukseen.
Kotelointiluokka IP44.
Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA
Kytkenä	KETJUTETTAVISSA, 3x2,5mm ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	ERILLISELLÄ KIINNITYSJALUSTALLA VALMISEEN BETONIJALUSTAAN

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
KARTANO PKP-1-U E27 MAX 100W VA				
4107197	6435200205896	225 x 1150 x 225	Hyllypakkaus	KARTANO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Asennustapa	muu	Nimellisjännite (max) (V)	240
ETIM-luokka	EC000062	Nimellisjännite (min) (V)	220
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Pituus (mm)	225
Jännitetyyppi	AC	Pylvässovitteen halkaisija (max) (mm)	260
Kaapelointitapa	Soveltuu läpijohdotukseen	Pylvässovitteen halkaisija (min) (mm)	260
Korkeus/syvyys (mm)	1150	Rungon väri	Valkoinen
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Sisältää lampun	Ei
Kotelon materiaali	Alumiini	Soveltuu lampputeholle (max) (W)	100
Kytkenä	Rinnankompensoitu	Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1
Kytkenätapa	ruuviliitos	Suojausluokka	I
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Suojausmateriaali	Läpinäkyvä lasi
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	E
Lampun enimmäisteho (W)	100	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Lampunpidin	E27	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Leveys (mm)	225	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	-20
Liitäntäkaapelilla	Kyllä		
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita		
Napojen lukumäärä	3		

