



ALPPILA 2S IP44 GU10 MAX 2X35W RST

Alppila-seinävalaisimien klassinen muotoilu kestää aikaa. Alppila-mallisto on suunniteltu julkisivujen ja terrassien valaisuun, mutta siron muotokielen ansiosta valaisimet soveltuvat myös sisäkäyttöön mm. kylpyhuoneeseen. Yhteen tai kahteen suuntaan valaisevilla seinävalaisimilla korostat julkisivua ja valaiset seinänvierustojen kulkureittejä. Alppila-spottivalaisimella voit suunnata valon korostamaan yksityiskohtia.



Runko ruostumatonta terästä, karkaistua lasia.
Värit: harjattu teräs, valkoinen ja antrasiitin harmaa.
Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm², yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa).
Lamppu maks. 35 W GU10, ei sisälly pakkaukseen.
Kotelointiluokka IP44.
Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.

Rakenne	RUNKO RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KUPU LASIA
KytKentä	YKSI KAAPELIN LÄPIVIENTI, 3x2,5mm ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
ALPPILA 2S IP44 GU10 MAX 2X35W RST				
4107271	6435200147585	103 x 200 x 115	Hyllypakkaus	ALPPILA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Nimellisjännite (max) (V)	240
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Nimellisjännite (min) (V)	220
Jännitetyyppi	AC	Pituus (mm)	115
Kaapelointitapa	Päättävä	Rungon väri	Ruostumatonta terästä
Korkeus/syvyys (mm)	200	Sisältää lampun	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Kotelon materiaali	Teräs	Suojausluokka	I
KytKentätapa	ruuviliitos	Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä lasi
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	E
Lamppujen/moduulien lukumäärä	2	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Lampputeho (W)	35	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Lampunpudin	GU10	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	-20
Leveys (mm)	103		
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita		
Napojen lukumäärä	3		

