



KÄPYLÄ MINI P 1100 IP44 E27 60W MU



Klassisen ajattomat Käpylä-valaisimet sopivat monen taloon ja puutarhaan valaisemaan pihan kulkureittejä ja istuksia. Kaunis lasikupu suojaa lamppua ja ohjaa valon sekä ylös että alaspäin rungon teräslamellien väleistä. Asenna yhdessä betonijalustan ja maatusovituksen (4107058) avulla, tai valitse maatuki (4107104), jonka voit upottaa suoraan maahan. Valitse taloosi vielä Käpylä-seinävalaisimet, niin saat pihaasi harmonisen kokonaisuuden.

Runko terästä, kirkas lasi.

Runkovärit: teräs, valkoinen ja musta.

Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm².

Lamppu maks. 60 W E27, ei sisälly pakkaukseen.

Kotelointiluokka IP44.

Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.

Rakenne	RUNKO RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KUPU LASIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3x2,5mm ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	ERILLISELLÄ KIINNITYSJALUSTALLA VALMIISEEN BETONIJALUSTAAN

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
KÄPYLÄ MINI P 1100 IP44 E27 60W MU				
4107608	6435200157973	221 x 1100 x 221	Hyllypakkaus	KÄPYLÄ MINI

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC000301	Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Halkaisija (mm)	221	Napojen lukumäärä	3
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Nimellisjännite (max) (V)	240
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Nimellisjännite (min) (V)	220
Jännitetyyppi	AC	Pylväsovitteen halkaisija (min) (mm)	135
Kaapelointitapa	Soveltuu läp johdotukseen	Rungon väri	Musta
Korkeus (mm)	1100	Sisältää lampun	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Suojausluokka	I
Kotelon materiaali	Ruostumaton teräs	Suojausmateriaali	Läpinäkyvä lasi
KytKentätapa	ruuviliitos	Syvyys (mm)	221
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	E
Lampun enimmäisteho (W)	60	Valaisintyyppi	Pollarivalaisin
Lampunpudin	E27	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Leveys (mm)	221		

