



NORA IP54 2X3W/830 VA

Nora-seinävalaisin antaa pehmeän valon sekä ylös- että alaspäin. Valaisimen ajattoman klassinen muotoilu kätkee sisäänsä huolettomat kiinteät ledit. Siro Nora sopii sisustukselliseen valaisuun sekä ulos että sisälle, myös kosteisiin tiloihin. Asenna valaisin sisäänkäyntiin tai käytävälle kulkuvaloksi niin luot kotoista ja kutsuvaa tunnelmaa. Kylpyhuoneen seinässä Nora korostaa seinäpinnan struktuuria ja tuo tilaan miellyttävää kylpytunnelmaa.



Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.

Värit valkoinen ja ruskea.

Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 1,5 mm², yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa).

Väriämpötila 3000 K, RA > 80.

Kotelointiluokka IP54.

Kiinteä led 2 x 3 W / 2 x 140 lm, 30 000 h.

Käyttöympäristön lämpötila -20 – +35 °C.

L70 25 000 h (Ta 25 °C).

Rakenne RUNKO ALUMIINIA, KUPU POLYKARBONAATTIA

Kytkeä YKSI KAAPELIN LÄPIVIENTI, 3x1,5mm², RUUVILIITTIMET

Asennustapa PINTA-ASENNUS

LED-moduulin valovirta (lm) 140

LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50 30 000H

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
NORA IP54 2X3W/830 VA				
4116048	6435200180674	110 x 150 x 190	Hyllypakkaus	NORA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Nimellisjännite (max) (V)	240
Energiatohokkuusluokka	A++	Nimellisjännite (min) (V)	220
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	1,5	Pituus (mm)	110
Jännitetyyppi	AC	Rungon väri	Valkoinen
Järjestelmän teho (W)	6	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Kaapelointitapa	Päättävä	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Kiinteän lampun energiatohokkuusluokka	A++, A+, A (LED)	Suojausluokka	I
Korkeus/syvyys (mm)	150	Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Kotelointiluokka (IP)	IP54	Valaisimen elinikä L70B50 (h)	30000
Kotelon materiaali	Alumiini	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	280
Kytkeätapa	ruuviliitos	Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Väriämpötila (max) (K)	3000
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Väriämpötila (min) (K)	3000
Lamppujen/moduulien lukumäärä	2	Värintoistoindeksi	80-89
Lampputeho (W)	3	Ympäristön mitoituslämpötila	35
Leveys (mm)	190	IEC62722-2 (max) (°C)	
Napojen lukumäärä	3	Ympäristön mitoituslämpötila	-20
		IEC62722-2 (min) (°C)	

