



NOPPA CUBE IP65 12W/840

Kiinteällä ledillä varustettu Noppa on suunniteltu numerovaloksi julkisiin kohteisiin ja asuinrakentamiseen. Valaisimesta on saatavana kolme kupuvaihtoehtoa: matala, kolmio ja kuutio. Lisävarusteeksi on saatavana lumilippa.



Runko ja kupu polykarbonaattia.
Valkoinen.
Suojausluokka II.
Katto- ja seinäasennus pintaan.
Asennuskorkeus 2–5 m.
Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm², jousiliittimet.
Väriämpötila 4000 K, CRI > 80.
SDCM 6.
IP65.
Kiinteä led 12 W / 900 lm.
On/Off.
Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 35 °C.
L70 50 000 h (ta35C).

Rakenne	RUNKO POLYKARBONAATTIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM4, JOUSILIITIN
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirta (lm)	900lm
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	50 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
NOPPA CUBE IP65 12W/840				
4116175	6435200200969	305 x 305 x 290	Hyllypakkaus	NOPPA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Avoim säde	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
ETIM-luokka	EC002892	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Ei himmennettävä	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei	Himmennystapa	Ei himmennettävä
Himmennys 1-10 V	Ei	Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys DALI	Ei	Ilma-aukoilla	Ei
Himmennys DMX	Ei	Integroitu turvaloyksikkö	Ei
Himmennys DSI	Ei	Iskunkestävyysluokka	IK10
Himmennys GPRS	Ei	Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5
Himmennys LineSwitch	Ei	Jännitetyyppi	AC/DC
Himmennys RF	Ei	Kaapelointitapa	Soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Kiinteän lampun energiatehokkuusluokkaA++, A+, A (LED)	
Himmennys Zigbee	Ei	Korkeus/syvyys (mm)	290
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei	Kotelointiluokka (IP)	IP65
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	Kotelon materiaali	Muovi
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	KytKentä	Muu
Himmennys potentiometri	Ei	KytKentätapa	jousiliitin

Käyttölämpötila (max) (°C)	35
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20
Lampputeho (W)	12
Leveys (mm)	300
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Napojen lukumäärä	3
Nimellisjännite (max) (V)	230
Nimellisjännite (min) (V)	230
Painonappihimmennys	Ei
Paloluokka "D"	Ei
Pituus (mm)	300
Rungon väri	Valkoinen
Sisältää lampun	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Suojausluokka	II
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Valaisimen elinikä L70B50 (h)	50 000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	900
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä mat. mahd	Ei
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonlähteen tyyppi	Muu
Valotunnistimella	Ei
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6

