



NOPPA LUMILIPPA

Kiinteällä ledillä varustettu Noppa on suunniteltu numerovaloksi julkisiin kohteisiin ja asuinrakentamiseen. Valaisimesta on saatavana kolme kupuvaihtoehtoa: matala, kolmio ja kuutio. Lisävarusteeksi on saatavana lumilippa.

Runko ja kupu polykarbonaattia.

Valkoinen.

Suojausluokka II.

Katto- ja seinäasennus pintaan.

Asennuskorkeus 2–5 m.

Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm², jousiliittimet.

Väriämpötila 4000 K, CRI > 80.

SDCM 6.

IP65.

Kiinteä led 12 W / 900 lm.

On/Off.

Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 35 °C.

L70 50 000 h (ta35C).

Rakenne

,

KytKentä

..

Asennustapa

PINTA-ASENNUS



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	ESILLEPANO	TUOTESARJA
NOPPA LUMILIPPA			
4116176	6435200200983	Hyllypakkaus	NOPPA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002557	Ilma-aukoilla	Ei
Ei himmennettävä	Ei	Integroitu turvavaloyksikkö	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei	Leveys (mm)	94
Himmennys 1-10 V	Ei	Painonappihimmennys	Ei
Himmennys DALI	Ei	Paloluokka "D"	Ei
Himmennys DMX	Ei	Pituus (mm)	320
Himmennys DSI	Ei	Rungon väri	Valkoinen
Himmennys GPRS	Ei	Sisältää lampun	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei	Sisältää liiketunnistimen	Ei
Himmennys RF	Ei	Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Himmennys Zigbee	Ei	Soveltuu kattoasennukseen	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei	Soveltuu pinta-asennukseen	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Himmennys potentiometri	Ei	Soveltuu seinäasennukseen	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei	Soveltuu turvavalaisuukseen	Ei
Himmennys toimittajakohmainen	Ei	Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei	Valaisimen suojaaminen	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei	lämpöeristävällä mat. mahd	
		Valotunnistimella	Ei