



KARTANO TR-U IP44 E27 MAX 100W VA

Klassiset Kartano TR-U trumpettivalaisimet muistuttavat menneiden aikojen lyhtyvalaisimia, mutta muotoilultaan funkkishenkisinä ne sopivat sekä perinteiseen että moderniin pientalomilijööseen. Lampun muoto näkyy selkeästi kuvun sisältä, joten lamppuvalinnalla voit oleellisesti vaikuttaa valaistuksen tunnelmaan ja tehoon. Suunnittele pihaasi harmoninen kokonaisuus täydentämällä valaistusta Kartano TR-pylväsvalaisimilla.



Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.

Runkovärit valkoinen ja musta.


Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm², yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa).

Lamppu maks. 60 W E27, ei sisälly pakkaukseen.

Kotelointiluokka IP44.

Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytettä	, 3x2,5mm ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	 P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
KARTANO TR-U IP44 E27 MAX 100W VA				
4116403	6435200206039	375 x 440 x 245	Hyllypakkaus	KARTANO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Nimellisjännite (min) (V)	220
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Pituus (mm)	245
Jännitetyyppi	AC	Rungon väri	Valkoinen
Kaapelointitapa	Päättävä	Sisältää lampun	Ei
Korkeus/syvyys (mm)	375	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Suojausluokka	I
Kotelon materiaali	Alumiini	Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi
Kytentätapa	ruuviliitos	Vaihdetavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Vaihdetavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	E
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Lampputeho (W)	100	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Lampunpidin	E27	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	-20
Leveys (mm)	440		
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita		
Napojen lukumäärä	3		
Nimellisjännite (max) (V)	240		

