



LINEAR 150 IP21 2,5W/840 200LM

Muunneltava led-profiilisarja. Kokoa eri osista tarpeeseesi sopiva. Saatavissa eri pituuksia ja tehoja sekä 2 eri värilämpötilaa. Liitä profiilit toisiinsa tai yhdistele liitospappaleilla ja välilyhdoilla. Jopa 5 m valoa 80 W led-muuntajalla! Sopii esim. kaapistojen alle. Tippuvesisuojustu. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa katkeamattoman valon myös liitoskohdissa. Asenna Linear-kokonaisuus mukana olevilla asennuskiinnikkeillä 45° kulmaan tai suoraan pintaan. Valittavissa on/off-painokytkin, liikesensori- tai himmenninkytkin. 24V muuntajat 20W, 40W tai 80W.



Valovirtavaihtoehdot:

LED 2,5 W 200 lm

LED 5 W 400 lm

LED 9 W 700 lm

LED 15 W 1100 lm

Värilämpötilavaihtoehdot: 3000 K ja 4000 K.

Kotelointiluokka IP21

Linear-profiillien maksimipituudet DC 24V led-muuntajilla:

40 W: max 2,3 m 35 W

60 W: max 3,6 m 55 W

80 W: max 5 m 75 W

Käyttöympäristön lämpötila: +5...+35 °C/ L70B50 40000 h

Ketjutettavissa

LED DRIVER DC 24V:

40W: MAX 2,3 M 35W.

60W: MAX 3,6 M 55W.

80W: MAX 5 M 75W.

Rakenne

RUNKO ALUMIINIA, KUPU
POLYKARBONAATTIA

Kyt Kentä

KETJUTETTAVISSA MAX 5M 75W
PERÄKKÄIN,
PISTOTULPPALIITÄNTÄ
MUUNTAJALLA (24V DC). 40W:
MAX 2,3M 35W. 60W: MAX 3,6M
55W. 80W: MAX 5M 75W.

Asennustapa

KATTO- TAI SEINÄASENNUS,
MYÖS KULMIKKAIN 45°
KULMAAN

LED-moduulin valovirran
pysyvyys L70B50

40 000H

SÄHKÖNUMERO

GTIN1



P x K x L

ESILLEPANO

TUOTESARJA

LINEAR 150 IP21 2,5W/840 200LM

4118763

6435200227287

150 x 9 x 30

Piikki pakkaus

LINEAR

TEKNISET TIEDOT (ETIM)

Asennustapa pinta-asennus

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka A++, A+, A (LED)

ETIM-luokka EC002706

Korkeus (mm) 9

Jännitetyyppi AC

Korkeus/syvyys (mm) 9

Järjestelmän teho (W) 2,5

Kotelointiluokka (IP) IP21

Leveys (mm)	30	Valaisimen elinikä L70B50 (h)	40000
Nimellisjännite (max) (V)	240	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	200
Nimellisjännite (min) (V)	220	Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Pituus (mm)	150	Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen	Väriämpötila (max) (K)	4000
Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä	Väriämpötila (min) (K)	4000
Suojausluokka	III	Värintoistoindeksi	80-89

