



SAUNALED 260TRL LED 8W/ 827 500LM



Tyylikkaiden Airam saunavalaisimien puiset kehukset ovat suomalaista tervaleppää ja ne on myös valmistettu Suomessa. Valaisimet ovat triac-himmennettävät joten voit säätää valon määrää tilanteeseen sopivaksi. Sarjan erikoiset pöly- ja vesitiiviit mallit soveltuvat sekä pinta- että uppoasennukseen, asennuskorkeus seinälle on maks. 1 m. Voit sävyttää puuosat yksilöllisesti saunan sisustukseen sopivaksi. Suosittelemme niiden pintakäsittelyä puusuoja-aineella ennen käyttöönottoa.

Runko alumiinia, kehys puuta (tervaleppä), kupu muovia (PC). Väri käsittelemätön tervaleppä.
Pinta- ja uppoasennus, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm².
Asennuskorkeus maks. 1 m.
Valon värielämpötila 2700K.
Värintoistoindeksi 80-89 (CRI≥80).
Koteloitusluokka IP65.
Kiinteä AC LED 8W 500LM.
Triac-himmennettävä.
Käyttöympäristön lämpötila 5 °C ... 60 °C.
Elinikä/käyttöikä L70B50 15000H.
Suositellaan puukehysten käsittelyä puusuoja-aineella.

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KEHYS PUUTA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkenä	, 3x2,5mm ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-/UPPOASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	15 000H
Ohjattavuus	Triac

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
4126226	6435200238832	66 x 270 x 268	Hyllypakkaus	SAUNALED

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Lampputeho (W)	8
Energiatohokkuusluokka	A	Leveys (mm)	268
Himmennystapa	Muu	Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Nimellisjännite (max) (V)	240
Jännitetyyppi	AC	Nimellisjännite (min) (V)	220
Järjestelmän teho (W)	8	Pituus (mm)	66
Kaapelointitapa	Päättyvä	Rungon väri	Valkoinen
Kiinteän lampun energiatohokkuusluokka	A++, A+, A (LED)	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Korkeus/syvyys (mm)	270	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Koteloitusluokka (IP)	IP65	Soveltuu uppoasennukseen	Kyllä
Kotelon materiaali	Alumiini	Suojausluokka	I
Kytkenätapa	ruuviliitos	Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Käyttölämpötila (max) (°C)	60	Valaisimen elinikä L70B50 (h)	15000
Käyttölämpötila (min) (°C)	5	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	500
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä

Väriämpötila (max) (K)	2700
Väriämpötila (min) (K)	2700
Värintoistoindeksi	80-89

Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	60
Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	5

